

# FDV 3240356





**SOCKET  
INSIDE**

## ASTO 2 CW

tak-/veggarmatur, to spot, GU10/QPAR51, børstet aluminium, maks. 2x75 W

ASTO 2 tak- eller veggspot produsert i børstet aluminium og finnes for 1, 2, 3 eller 4 GU10 LED-lyskilder. Dreie- og vippebar. Alternativt kan 51mm lyskilder utstyres med en pyntering som følger med i esken. ASTO kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz  
Materiale: Aluminium

- Dekor-ring inkl.

## TEKNISKE DATA

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.       | 147442 / EL.NR. 32 403 56 |
| Sokkel                  | GU10                      |
| Lyskilde                | QPAR51                    |
| Antall sokler           | 2                         |
| Lyskilder inkludert     | Nei                       |
| Primær merkespenning    | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Svingområde             | 90 °                      |
| Horisontalt dreieområde | 330 °                     |
| Lengde                  | 26 cm                     |
| Bredde                  | 6.5 cm                    |
| Høyde                   | 10.5 cm                   |
| Nettvekt                | 0.413 kg                  |
| Bruttvekt               | 0.513 kg                  |
| IP-kode                 | IP 20                     |
| Kapslingsgrad           | I                         |
| Montering               | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer      | Tak,Vegg                  |
| Maks effekt             | 2x 75 W                   |
| Farge                   | aluminium                 |
| BIG WHITE side          | 316                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005076<br><b>EL.NR. 37 105 24</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde<br>GU10 6W 2700K 36° 450lm<br>880cd 25.000 timers levetid               |                                                                                        |
| 1005079<br><b>EL.NR. 37 105 25</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde<br>GU10 6W 3000 K 36° 450lm<br>880cd 25.000 timers levetid              |                                                                                        |
| 1005082<br><b>EL.NR. 37 105 26</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde<br>GU10 6W 4000 K 36° 450lm<br>880cd 25.000 timers levetid              |                                                                                      |
| 1005273<br><b>EL.NR. 37 105 20</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde 6W<br>2000-2700K Dim-til-varm CRI90<br>680cd 36 ° 40.000 timers levetid |   |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

### BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=147442>

SLV-LINK



EFO-LINK

