

FDV 3240359





**SOCKET
INSIDE**

FITU CW

innendørs tak- og veggarmatur, E27, sort

FITU tak- og veggarmatur tilhører vårt MIX & MATCH system. Den er vippe- og dreiebar i sort eller hvit utførelse. Produktfamilien FITU begeistrer med sine mange bruksområder. Integret E27-sokkel gjør armaturet velegnet for stort utvalg LED-lyskilder. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002585 / EL.NR. 32 403 59
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	120 °
Horisontalt dreieområde	330 °
Lengde	9.1 cm
Høyde	8.5 cm
Diameter	4.4 cm
Nettvekt	0.331 kg
Bruttovekt	0.467 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Maks effekt	60 W
Farge	sort
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
BIG WHITE side	318

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1005268 EL.NR. 37 105 61	ST58 E27 LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320 ° 15.000 timers levetid	
1005303 EL.NR. 37 105 55	A60 E27 LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320 ° 15.000 timers levetid	
1005302 EL.NR. 37 105 54	A60 E27, LED-lyskilde opal 13,2 W 2700 K CRI90 220° 25.000 timers levetid	
1005305 EL.NR. 37 105 62	A60 E27 toppspeilt, LED-lyskilde krom 7,5 W 2700 K CRI90 180° 15.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1002585>

SLV-LINK



EFO-LINK

