


# FDV 3240371



## NUMINOS® XL DALI

3-tennings skinnespotsort 36 W 2700 K 24 °

NUMINOS® armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdesign. Også med NUMINOS® XL DALI 3-tennings skinnespots LED, som overbeviser med beste kvalitet av komponenter og lysytelse. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller belysning av større flater. Den overbeviser med en effekt på 36 watt, lysytelse på 3290 lumen, fargetemperatur på 2700 Kelvin og en farge-gjengivelsesindeks på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Serien omfatter også 3000K og 4000K lysfarge, sort eller hvit utførelse - samt også innfelte og utenpåliggende varianter der hvor ikke strømskinne er aktuell.



### Produktinformasjon:

220-240V ~50/60Hz | 900mA

Systemeffekt: 36W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



## TEKNISKE DATA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Art.nr./ EL.NR.       | 1005795 / EL.NR. 32 403 71 |
| Antall ulike lysuttak | 1                          |
| Primær merkespenning  | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm        | 900mA                      |
| Lengde                | 25.8 cm                    |
| Høyde                 | 20 cm                      |
| Diameter              | 12 cm                      |
| Nettvekt              | 1.54 kg                    |
| Bruttovekt            | 1.648 kg                   |
| Kapslingsgrad         | I                          |
| Montering detaljer    | Skinne tak                 |
| Kan dimmes            | Ja                         |
| Dimmeteknologi        | DALI                       |
| Systemeffekt          | 36 W                       |
| Lysytelse             | 3290 lm                    |
| Lysfargetemperatur    | 2700 Kelvin                |
| Spredningsvinkel      | 24 °                       |
| Farge                 | sort                       |
| CRI                   | 90                         |
| UGR ≤                 | 19                         |
| BIG WHITE side        | 69                         |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1006170<br><b>EL.NR. 32 403 98</b> | NUMINOS® XL , frontring<br>hvit |
|------------------------------------|---------------------------------|

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

### BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwt31ow&article=1005795>

SLV-LINK



EFO-LINK

