


Produktblad 3240379



NUMINOS® XL DALI

3-tennings skinnespotsort 36 W 4000 K 60 °

NUMINOS® armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdesign. Også med NUMINOS® XL DALI 3-tennings skinnespots LED, som overbeviser med beste kvalitet av komponenter og lysytelse. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller belysning av større flater. Den overbeviser med en effekt på 36 watt, lysytelse på 3460 lumen, fargetemperatur på 4000 Kelvin og en fargegjengivelsesindeks på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Serien omfatter også 3000K og 4000K lysfarge, sort eller hvit utførelse - samt også innfelte og utenpåliggende varianter der hvor ikke strømskinne er aktuell.



Produktinformasjon:

220-240V ~50/60Hz | 900mA

Systemeffekt: 36W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



TEKNISKE DATA

Art.nr./ EL.NR.	1005809 / EL.NR. 32 403 79
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	900mA
Lengde	25.8 cm
Høyde	20 cm
Diameter	12 cm
Nettovekt	1.54 kg
Bruttovekt	1.648 kg
Kapslingsgrad	I
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Systemeffekt	36 W
Lysytelse	3460 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	sort
CRI	90
UGR ≤	25
BIG WHITE side	69

Lyskilde

791857	
--------	---

Tilbehør

1006170 EL.NR. 32 403 98	NUMINOS® XL , frontring hvit
------------------------------------	---------------------------------

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1005809>

SLV-LINK



EFO-LINK

