



NSYCVF38M24DPF (24 928 04)

Vifte 38M3/H 24V DC



Last ned produktdatablad for NSYCVF38M24DPF

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	ClimaSys
Produkt navn	ClimaSys CV
Produkt eller komponent type	Vifte
Type ventilasjon filter	Standard
Luftstrøm	Free flow rate with standard filter: 58 m3/h at 50 Hz
[Us] merkespenning	10...27.6 V
Forsyningsspenning	24 V DC 50/60 Hz

Komplementær

[Skjul](#)

Effektområde	3.6 W 50 Hz
[In] merkestrøm	0.18 A 50 Hz
Støynivå	40...41 dB
Lagertype	Ball
Høyde	External: 137 mm
Bredde	External: 117 mm
Dybde	External: 49 mm
Mål på utsparing	92 x 92 mm
Vekt	0.23 kg
Materiale	Injected thermoplastic (ASA PC) for outlet grille
Farge	Outlet grille: grå RAL 7035
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	29 Pa flow rate 0 m³/h
Tilkoblinger	Kabel
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 outlet grille front 1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 Filter front of axial motor 1 cut-out template
Brukervilkår	Utetemperatur må være 5 °C lavere enn temperaturen inne Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold