

# Produktblad 3217032





**SOCKET  
INSIDE**

## PURI TRACK 3T Sølvgrå

spot, til 230V strømskinne, 3-tenning, GU10/QPAR51, sølvgrå, maks. 50W, inkl. 3-tenning-adapter

PURI 230V-spotlight som er dreie- og svingbar. Leveres med adapter for 3-tenning 230V skinnesystem. Armaturet er produsert i aluminium og har en integrert GU10-sokkel som gir stor fleksibilitet til valgfri LED-lyskilde. Leveres med en dekorring som kan festes på lyskilder med en diameter på 5 cm. Serien finnes i hvit, sort eller sølvgrå utførelse.



220-240V ~50/60Hz

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

- Dekorring til QPAR51 inkl.

## TEKNISKE DATA

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.       | 153564 / EL.NR. 32 170 32 |
| Sokkel                  | GU10                      |
| Lyskilde                | QPAR51                    |
| Antall sokler           | 1                         |
| Lyskilder inkludert     | Nei                       |
| Primær merkespenning    | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Svingområde             | 85 °                      |
| Horisontalt dreieområde | 350 °                     |
| Lengde                  | 8.4 cm                    |
| Høyde                   | 9.9 cm                    |
| Diameter                | 3.6 cm                    |
| Nettvekt                | 0.177 kg                  |
| Bruttovekt              | 0.229 kg                  |
| IP-kode                 | IP 20                     |
| Kapslingsgrad           | II                        |
| Montering detaljer      | Skinne tak, Skinne vegg   |
| Maks effekt             | 50 W                      |
| Farge                   | sølvgrå, grå,             |
| BIG WHITE side          | 453                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005076<br><b>EL.NR. 37 105 24</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde<br>GU10 6W 2700K 36° 450lm<br>880cd 25.000 timers levetid               |    |
| 1005079<br><b>EL.NR. 37 105 25</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde<br>GU10 6W 3000 K 36° 450lm<br>880cd 25.000 timers levetid              |    |
| 1005082<br><b>EL.NR. 37 105 26</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde<br>GU10 6W 4000 K 36° 450lm<br>880cd 25.000 timers levetid              |  |
| 1005273<br><b>EL.NR. 37 105 20</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde 6W<br>2000-2700K Dim-til-varm CRI90<br>680cd 36 ° 40.000 timers levetid |  |



## Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.


### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

### BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=153564>

SLV-LINK



EFO-LINK

