

Entresse Luftport

ThermoDoor Entresse

Velegnet for montering over dører og porter for mindre butikker og lokaler, med monteringshøyde opptil 2,5 meter. Integrerte termoutløsere på hvert varmeelement for ekstra sikkerhet. Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9016. Tre viftehastigheter, **to effekttrinn for elektrisk, av/på effekt for vann**, reguleres med den medfølgende fjernkontrollen. Kapslingsgrad IP20

Entresse - elektrisk

El. nr.	Type	Effekt (kW)	Luftmengde (m³/h)	Lyd dB(A)	Mål BxDxH (mm)	Vekt (kg)	Strøm (A)
4928125	VCEN1A-100-E3-230	3,2	1330	47,8	1042x265x258	16	14,3
4928126	VCEN1A-150-E3-230	7,5	2100	54,9	1542x265x258	22	19,5
4928127	VCEN1A-200-E3-230	9,5	2420	54,1	2042x265x258	27	25,6
4928121	VCEN1A-100-E1-400	6,6	1330	47,8	1042x265x258	16	14,2
4928122	VCEN1A-150-E0-400	7,7	2100	54,9	1542x265x258	22	11,6
4928123	VCEN1A-200-E0-400	9,7	2420	54,1	2042x265x258	27	14,6

Valgfritt tilleggsutstyr

4927599	TER-P	Romtermostat, 5 - 30°C, 16A
4928068	DK-A	Dørmagnet 12V, 30mA
4927610	DS	Portbryter 230V/1, 6A

Entresse - vann

Varenr.	NRF-nr.	Type	Effekt (kW)	Luftmengde (m³/h)	Lyd dB(A)	Mål BxDxH (mm)	Vekt (kg)
822501	87 569 11	VCEN1A-100-V	4,2	1250	48,2	1042x265x258	17
822502	87 569 12	VCEN1A-150-V	7,8	2000	55,4	1542x265x258	23
822503	87 569 13	VCEN1A-200-V	10,9	2640	53,2	2042x265x258	26

Valgfritt tilleggsutstyr

49 275 99	87 569 09	TER-P	Romtermostat, 5 - 30°C, 16A
49 280 68	87 569 05	DK-A	Dørmagnet 12V, 30mA
49 276 10	87 569 06	DS	Portbryter 230V/1, 6A
848141	55 679 21	ZV-2	Toveisventil med 230V motor
848140	55 679 22	ZV-3	Treveis shuntventil med 230V motor