

Produktblad 3217066





**SOCKET
INSIDE**



THEO BRACKET 70 FL

utendørs pullert, spotlight, GU10/QPAR51 antrasitt

THEO BRACKET gjør den populære armaturserien SLV THEO enda mer allsidig: Pullerten har en justerbar spot som er perfekt til aksentbelysning utendørs. Velg mellom ulike typer lyskilder, også Smart LED – perfekt til intelligent kontroll og for å endre visse lysfunksjoner avhengig av hvilken LED som brukes



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004655 / EL.NR. 32 170 66
Sokkel	GU10
Lyskilde	LED GU10 51mm
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	70 °
Lengde	17.5 cm
Bredde	12.4 cm
Høyde	70 cm
Nettovekt	1.7 kg
Bruttovekt	2.205 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Maks effekt	7 W
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	541

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700K 36°270lm 20.000 timers levetid	
1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm 20.000 timers levetid	
1004974 EL.NR. 37 105 19	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 4000 K 36° 290lm 20.000 timers levetid	
1005273 EL.NR. 37 105 20	LED GU10/QPAR51 lyskilde 6W 2700 K - 2000 K CRI90 36° 40.000 timers levetid	 
1005311 EL.NR. 37 105 15	QPAR51 GU10 tunable white smart-lyskilde ZIGBEE LED- lyskilde hvit/klar 5W 2700-6500 K CRI90 38 ° 25.000 timers levetid	



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1004655>

SLV-LINK



EFO-LINK

