

# FDV 3217036





**SECKET  
INSIDE**

## KIROCONE TL

utendørs bordlampe, E27, IP44, hvit, maks. 60 W

Flyttbart lysobjekt med en lukket, robust armaturskjerm av opalhvitt plast. Med kapslingsgrad IP44 samt nettledning med støpsel kan armaturet benyttes nesten overalt og blir et vakkert blikkfang i hagen.



220-240V ~50/60Hz  
Materiale: Stål / Polyetylen (PE)

- IP44 Støpsel

## TEKNISKE DATA

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1001778 / EL.NR. 32 170 36 |
| Sokkel               | E27                        |
| Antall sokler        | 1                          |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Høyde                | 24 cm                      |
| Diameter             | 19 cm                      |
| Nettovekt            | 1.071 kg                   |
| Bruttovekt           | 1.433 kg                   |
| IP-kode              | IP 44                      |
| Kapslingsgrad        | II                         |
| Slagfasthetsklasse   | IK04                       |
| Slagfasthet          | 0,5 Joule                  |
| Montering            | Mobil                      |
| Maks effekt          | 60 W                       |
| Farge                | hvit                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)



\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

## Anbefalte lyskilder

|                             |                                                                                                            |                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1005301<br>EL.NR. 37 105 53 | LED A60 LED-lyskilde opal<br>E27 800 lm 9W 2700K 220°<br>CRI>90 Levetid 25.000 t                           |  |
| 1005302<br>EL.NR. 37 105 54 | LED A60 LED-lyskilde opal<br>E27 1300 lm 13,2W 2700K<br>220° CRI>90 Levetid 25.000 t                       |  |
| 1005303<br>EL.NR. 37 105 55 | LED A60 LED-lyskilde filament<br>klar E27 800 lm 2700K 320°<br>CRI>90 Levetid 15.000 t                     |  |
| 1005317<br>EL.NR. 37 105 50 | LED A60 LED-lyskilde<br>ZIGBEE Tuneable smart E27<br>800 lm 9W 2700K-6500K<br>230° CRI>80 Levetid 25.000 t |  |



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

### BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1001778>

SLV-LINK



EFO-LINK

