

FDV 3217037




**SECKET
INSIDE**



ADEGAN MANILA FL STÅLAMPE UTENDØRS

PE Rotting i antrasitt + Rustfritt stål 304 + fot i granitt
G654, E27, maks. 15 W

Dekorativ, mobil stålampe av aluminium med en lukket, robust armaturskjerm av PC. Med kapslingsklasse IP54, massiv golvplate samt nettledning med støpsel kan armaturet benyttes nesten overalt. Den kan også monteres med jordspyd (ekstraustyr).



IP 44

IK04

250

220-240V ~50/60Hz

Materiale: Granitt / Rustfritt stål

- IP44 Støpsel

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002494 / EL.NR. 32 170 37
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	175.5 cm
Diameter	38.5 cm
Nettvekt	15.778 kg
Bruttvekt	18.77 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK04
Slagfasthet	0,5 Joule
Montering	Mobil
Maks effekt	15 W
Farge	rustfritt stål
BIG WHITE side	554

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder & tilbehør

1005289 EL.NR. 37 105 56	T38 E27, LED-lyskilde opal 8W 3000 K CRI90 240 ° 880lm 25.000 timers levetid	
1005307 EL.NR. 37 105 58	T45 E27, LED-lyskilde opal 13,5W 3000 K CRI90 240 ° 1520lm. 25.000 timers levetid	
228960 EL.NR. 32 356 94	JORDSPYD for ADEGAN og PLENUM stålampere, antrasitt, aluminium	



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.


Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1002494>

SLV-LINK



EFO-LINK

