

Produktblad 3217062





**SOCKET
INSIDE**



CONE FL

lav-pullert, A60, IP54, antrasitt, maks. 100W

CONE er en kjegleformet lav bord-pullert i aluminium til utendørs bruk. Perfekt til plassering på stolpe ved grind. Lyskilden er dekket av et strukturert, klart glass. Muligheten for gjennomgående kabling gjør det enklere å installere armaturet ute. Armaturet med kapslingsklasse IP54 har antrasitt utførelse.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	230435 / EL.NR. 32 170 62
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	24 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	2.496 kg
Bruttvekt	2.808 kg
IP-kode	IP 54
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK05
Slagfasthet	0,7 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv, Bakke, Port, Gjerde,
Maks effekt	100 W
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	551

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1005301 EL.NR. 37 105 53	LED A60 LED-lyskilde opal E27 800 lm 9W 2700K 220° CRI>90 Levetid 25.000 t	
1005302 EL.NR. 37 105 54	LED A60 LED-lyskilde opal E27 1300 lm 13,2W 2700K 220° CRI>90 Levetid 25.000 t	
1005303 EL.NR. 37 105 55	LED A60 LED-lyskilde filament klar E27 800 lm 2700K 320° CRI>90 Levetid 15.000 t	
1005317 EL.NR. 37 105 50	LED A60 LED-lyskilde ZIGBEE Tuneable smart E27 800 lm 9W 2700K-6500K 230° CRI>80 Levetid 25.000 t	
1005305 EL.NR. 37 105 62	A60 E27 Toppspeilt krom/klar, LED-lyskilde 720 lm 7,5 W 2700 K CRI90 180° Levetid 15.000 t	



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtorking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=230435>

SLV-LINK



EFO-LINK

