



Produktblad 3217056



ARROCK STONE 75

pullert, LED, 3000 K, firkantet, steingrå, L/B/H 12/12/75 cm, maks. 6 W

STONE pullert i ARROCK-serien avgir et indirekte lys. Armaturet produseres i natursteinen basalt og har en integrert premium LED. Med kapslingsklasse IP44 egner pullerten seg til utendørs bruk. Et jordspyd for enkel montering kan bestilles som ekstrautstyr. Armaturet kobles til 230 V nettspenning.



100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 9W
Materiale: Basalt / Edlestål 304

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	231371 / EL.NR. 32 170 56
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	12 cm
Bredde	12 cm
Høyde	75 cm
Nettvekt	21.32 kg
Bruttvekt	23.181 kg
IP-kode	IP 55
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK02
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Systemeffekt	9 W
Lysytelse	330 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Lyskilde

916408		BIG WHITE side	536
--------	---	----------------	-----

Tilbehør

231235 EL.NR. 32 356 96	JORDSPYD til ARROCK STONE og ARROCK SLOT, galvanisert stål
-----------------------------------	--



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=231371>

SLV-LINK



EFO-LINK

