


FDV 3217058




**LED
INSIDE**



SLOTBOX 40

pullert, LED, 3000 K, IP44, firkantet, antrasitt, L/B/H
12/7/40, 4W

SLOTBOX 40 pullert stråler indirekte og overbeviser med sitt uvanlige utseende. Den er utstyrt med en varmhvit LED av høy kvalitet og utgjør en vellykket blanding av effektivitet og karakteristisk design. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Et betongankersett for sikker montering av armaturet følger med i esken. Takket være den integrerte LED-Driveren kobles de to variantene direkte til 230 V nettspenning. Dette armaturet inneholder integrert LED.



100-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemeffekt: 8W

Materiale: Aluminium

- Åpen ledningsende

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	232135 / EL.NR. 32 170 58
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	7 cm
Bredde	12 cm
Høyde	40 cm
Nettvekt	1.563 kg
Bruttvekt	1.851 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK04
Slagfasthet	0,5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Systemeffekt	8 W
Lysytelse	160 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C

Lyskilde

916530		BIG WHITE side	574
--------	---	----------------	-----

Tilbehør

228730 EL.NR. 32 241 74	KOBLINGSBOKS, 3-polt, Rettskjøt / I-skjøt IP68
-----------------------------------	---



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=232135>

SLV-LINK



EFO-LINK

