

Mer om ASILUFC5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ASILUFC5

Diverse kommunikasjonsutstyr/-enheter til Tesys modell U

EI-nummer: 4170141
EAN: 3389110365801



Last ned produktdatablad for ASILUFC5 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	ASILUF
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul
Produktkompatibilitet	LUCA LUCL LUCD LUQM LUCC LUCB
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys U LU2B reversere maktbase

Komplementær

Main function available	AS-Interface kommunikasjonsmodul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Bus type	AS-Interface
Kommunikasjonsprotokoll	Profibus DP
Adressering	31 slaver
Strømforbruk	200 mA på 24 V utgang 25 mA normal drift 30 mA feil drift
Brytekapasitet, A	500 mA på 24 V mot kortslutning solid state
Lokal varsling	2 LEDs front panel
Connection pitch	3,81 mm utgang 5,08 mm inngang
Tilkoblingsklemmer	Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,2... 1,5 mm ² fleksibel uten Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,2... 1,5 mm ² stiv uten Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 1,5 mm ² fleksibel med Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2... 1 mm ² fleksibel uten Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2... 1 mm ² stiv uten Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25... 1 mm ² fleksibel med Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5... 1 mm ² fleksibel med Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14... 1 mm ² fleksibel uten Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14... 1 mm ² stiv uten Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 0,5 mm ² fleksibel med Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 1 mm ² fleksibel med Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14... 0,5 mm ² stiv uten Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14... 0,75 mm ² fleksibel uten Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25... 0,34 mm ² fleksibel med Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	Inngang: 0,5...0,6 N.m 3,5 mm Utgang: 0,2...0,25 N.m 2,5 mm

Miljø	
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months