

Mer om LUP7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LUP7**
Gateway Profibus/modbus

EI-nummer: 4170146
EAN: 3389110109368



 [Last ned produktdatablad for LUP7](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller type komponent	Communication gateway
Produktkompatibilitet	ATV31 ATS48 TeSys U start-kontrollere
Komplementær	
Bus type	Profibus DP Modbus
Type konektor	Hunn SUB-D 9 field bus RJ45 Modbus RJ45 til en PC
Maksimum antall tilkoplinger	<= 8 Modbus slaver
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 10 %
Strømforbruk	100 mA typisk 280 mA maksimum
Lokal varslings	LED front panel
Tjenester	Kommando - bus type: Profibus DP - tilgjengelige funksjoner: 122 configurable words Konfigurasjon og justering - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: ved inngangsporten mini messaging anlegget Overvåking - bus type: Profibus DP - tilgjengelige funksjoner: 122 configurable words
Vekt	0,245 kg
Miljø	
Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektromagnetisk utstråling i samsvar med IEC 50081-2 Elektromagnetisk immunitet i samsvar med IEC 61000-6-2
Forurensningsgrad	2 i samsvar med IEC 60664
Omgivende lufttemperatur for installasjon	5...50 °C
IP-grad	IP20
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months