

Mer om LULC15

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LULC15**

Diverse kommunikasjonsutstyr/-enheter til Tesys modell U

EI-nummer: 4170187
EAN: 3389118212916



Last ned produktdatablad for LULC15

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul
Produktkompatibilitet	LUCC LUCA LUCL LUQM LUCB LUCD
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys U LU2B reversere maktbase

Komplementær

Main function available	Kommunikasjon modul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	CAN
Bus type	Advantys STB
Konnektor type	Brann wire
Kommunikasjonsprotokoll	CAN2.B CAN2.OA
Adressering	Self-adressering
Overføringshastighet	800 kbit/s
Strømforbruk	1.5 mA på 24 V DC 20...28 V
Logisk inngang	Positiv på 24 V DC - 7 mA
Responstid	10 ms +/- 30 % endres til tilstand 0 10 ms +/- 30 % endres til tilstand 1
Type inngang	Resistive
Antall utganger	2 dedikert til forett-kontrolleren spiral drift 1
[Us] matespenning	24 V DC
Utgangseffekt	<= 500 mA
Brytekapasitet, A	0,5 mA på 24 V
Lokal varslng	3 LEDs front panel
Connection pitch	3,81 mm
Tilkoblingsklemmer	Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,14... 1 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm ² stiv uten Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 0,5 mm ² fleksibel med Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 1 mm ² fleksibel med Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm ² stiv uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,14... 0,75 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,25... 0,34 mm ² fleksibel med Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm ² fleksibel med

Assosiert kabeltype	AWG 26...AWG 16
Tiltrekningsmoment	0,2...0,25 N.m2,5 mm
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months