

Mer om ASILUFC51

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ASILUFC51**

Diverse kommunikasjonsutstyr/-enheter til Tesys modell U

EI-nummer: 4170198
EAN: 3389110745092



Last ned produktdatablad for ASILUFC51 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	ASILUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul
Produktkompatibilitet	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys U LU2B reversere maktbase

Komplementær

Main function available	Kommunikasjon modul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	7,A, 7,E
Bus type	AS-Interface
Adressering	62 slaver
Tilbake gang	10 ms
Strømforbruk	200 mA på 24 V utgang 25 mA normal drift 30 mA feiltilstand
Antall utganger	2 dedikert til forett-kontrolleren spiral drift
Lokal varslings	2 LEDs front panel
Connection pitch	3,81 mm utgang 5,08 mm inngang

Tilkoblingsklemmer	Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,2... 1,5 mm ² fleksibel uten Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,2... 1,5 mm ² stiv uten Inngang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 1,5 mm ² fleksibel med Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2... 1 mm ² fleksibel uten Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2... 1 mm ² stiv uten Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25... 1 mm ² fleksibel med Inngang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5... 1 mm ² fleksibel med Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14... 1 mm ² fleksibel uten Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14... 1 mm ² stiv uten Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 0,5 mm ² fleksibel med Utgang: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 1 mm ² fleksibel med Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14... 0,5 mm ² stiv uten Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14... 0,75 mm ² fleksibel uten Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25... 0,34 mm ² fleksibel med Utgang: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm ² fleksibel med
--------------------	--

Tiltrekningsmoment	Inngang: 0,5...0,6 N.m3,5 mm Utgang: 0,2...0,25 N.m2,5 mm
Miljø	
Produktsertifikater	AS-Interface V2.1 No 52303
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months