

Mer om LUFDH11

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LUFDH11****Funksjonsmodul for Tesys modell U.**

EI-nummer: 4170199
EAN: 3389119200356



Last ned produktdatablad for LUFDH11 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller type komponent	Function module
Produktkompatibilitet	LUCC LUCB LUCD
Komplementær	
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Main function available	Termisk overbelastning signalering og manuell reset
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Feilsignale	LED front panel
[Us] merkespenning	24...240 V DC 24...240 V AC
Strømforbruk	7 mA på 24 V DC 1.1 mA på 240 V AC
Diskret produksjon egenskaper	1 NO + 1 NC (AC-15) på 230 V - strøm: 400 VA - elektrisk levetid: 100000 sykuser 1 NO + 1 NC (DC-13) på 24 V - strøm: 50 W - elektrisk levetid: 100000 sykuser
[Ith] fri luft termisk strøm	2 A på <70 °C
Kortslutningsvern	2 A sikring gG i samsvar med IEC 60947-5-1
Input type	Remote reset - kabel tverrsnitt: 0,2...1,5 mm² <500 m - relativ impedans: 50 Ohm 52,8 mH - kabelkapasitet: 0,093 nF
Senteravstand fane	5,08 mm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm² stiv uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...1 mm² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5...1 mm² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	0,5...0,6 N.m - med skrutrekker 3,5 mm flat
Vekt	0,06 kg
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months