


FDV 3217126




NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt downlight / spotlight sort/krom 4000 K 55 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE XS innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet.

Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS® fra SLV.



Produktinformasjon:

200mA

Systemeffekt: 7 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005857 / EL.NR. 32 171 26
Antall ulike lysuttak	1
Sekundær strøm	200mA
Høyde	5.7 cm
Diameter	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
Innfellingsdybde	11 cm
Nettvekt	0.11 kg
Bruttovekt	0.118 kg
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Systemeffekt	7 W
Lysytelse	740 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	sort / krom
CRI	90
UGR ≤	16
BIG WHITE side	49

Lyskilde

798300	
--------	---

Tilbehør

1005609 EL.NR. 66 031 21	LED-Driver 200mA 10W faseavsn DIM inkl. Quick Connector
1005610 EL.NR. 66 031 20	LED-Driver 200mA 10W u/ dim inkl. Quick Connector
1005611 EL.NR. 66 031 22	LED-Driver 200mA 13,5W DALI Quick Connector
1005612 EL.NR. 32 485 96	NUMINOS® XS Ellipsefilter
1005613 EL.NR. 32 485 97	NUMINOS® XS prismatisk filter
1005614 EL.NR. 32 485 98	NUMINOS® XS matt, frostet filter
1005615 EL.NR. 32 485 99	NUMINOS® XS bikube-filter, Honeycomb
1006135 EL.NR. 32 219 56	Numinos® XS reduseringsring, rehabring, rund 160/70 mm sort
1006136 EL.NR. 32 219 61	Numinos® XS reduseringsring, rehabring, rund 160/70 mm hvit
1006137 EL.NR. 32 219 66	Numinos® XS reduseringsring, rehab-ramme, firkantet 160/70 mm sort
1006138 EL.NR. 32 219 71	Numinos® XS reduseringsring, rehab-ramme, firkantet 160/70 mm hvit



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1005857>

SLV-LINK



EFO-LINK

