

## Mer om NSYTBS24198

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**NSYTBS24198**  
**85012 ABS BOKS 241X194X87 T**

EI-nummer: 2494020  
EAN: 3606480165320



Last ned produktdatablad for NSYTBS24198 3D CAD Modell

## Karakteristikker

| Teknisk informasjon              |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                            | Thalassa                                                                                               |
| Produktnavn                      | Thalassa TBS                                                                                           |
| Applikasjon                      | Multi-purpose                                                                                          |
| Category                         | Industriell boks                                                                                       |
| Høyde                            | 241 mm                                                                                                 |
| Bredde                           | 194 mm                                                                                                 |
| Dybde                            | 87 mm                                                                                                  |
| Innvendig høyde                  | 225 mm                                                                                                 |
| Innvendig bredde                 | 175 mm                                                                                                 |
| Innvendig dybde                  | 80 mm                                                                                                  |
| Montering av kapsling            | Veggmontert                                                                                            |
| Sammensetning                    | 1 kropp<br>1 deksel<br>4 skruer i dekslet                                                              |
| Type kropp                       | Ett stykke støpt                                                                                       |
| Type frontdeksel                 | Lavsette deksel                                                                                        |
| Feste av deksel                  | Plastskruer                                                                                            |
| Låstype                          | Festeskrue flat utenfor forseglet område                                                               |
| Avtakbare deler                  | Dekke av festeskruer                                                                                   |
| Komplementær                     |                                                                                                        |
| Materiale                        | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                                                     |
| Farge                            | Grå ( RAL 7035)                                                                                        |
| Standarder                       | IEC 62208                                                                                              |
| Produktsertifikater              | TÜV                                                                                                    |
| Elektrisk isolasjonsklasse       | Klasse II                                                                                              |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med NEMA 4.4X                                                                           |
| IK beskyttelsesklasse            | IK07 i samsvar med IEC 62262                                                                           |
| Brannmotstand                    | 650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11                                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...40 °C                                                                                            |
| Operating temperature            | -25...60 °C                                                                                            |
| Vekt                             | 0,622 kg                                                                                               |
| Bærekraftig                      |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC               | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller     | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Garantiperiode                   |                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                              |