

Mer om LTMCU

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LTMCU TeSys T Operatørterminal

EI-nummer: 4170370
EAN: 3389119410014



Last ned produktdatablad for LTMCU 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LTMCU
Produkt eller type komponent	Operatør Kontrollenheten
Kompatibel med	LTMR motor controller
Skjermtype	Backlit LCD
Lokal varslings	4 LEDs
Local control	10 trykknapp
Tilkopling av utstyr	Connection to a LTM R controller, RJ45 kontakt på bakside Connection to a PC, RJ45 kontakt på front

Komplementær

Forsyning	Via kontrolleren
Maks forsyningsstrøm	140 mA
Av gitt varme	1 W
Standarder	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Produktsertifikater	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektrostatisk utlading, nivå 3 (8 kV /luft, 4 kV kontakt) (EN/IEC 61000-4-2) Ultrålte RF-felt, nivå 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) Gjennomført RF-forstyrrelser, nivå 3 (10 V) (EN/IEC 61000-4-6) Overspenning, nivå 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Fast transient bursts, nivå 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
IP-grad	IP54 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1 (front) IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1 (bakside)
Monteringsmetode	Innfelt montering
Bredde	117 mm
Høyde	70 mm
Dybde	50 mm
Vekt	0,4 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	15...95 %
Protective treatment	TC 12 humidity cycles på 55 °C i samsvar med EN/IEC 60068-2-30
Mekanisk robusthet	Støt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27 Vibrasjoner: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Brannmotstand	650 °C i samsvar med EN/IEC 60947-1

Flammehemming	V2 i samsvar med UL 94
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months