



CoreLine Value Highbay

BY101P LED200S/840 PSU WB

Power supply unit - Beam angle 90° - 90°

CoreLine Value High-bay er det riktige valget for prosjekter der viktige spesifikasjoner og enkel installasjon er nøkkelen. Den leveres med en pålitelig, høy lyskvalitet, god levetid, energibesparelser og mindre vedlikehold. CoreLine Value High-bay gir klare fordeler også for installatøren. Armaturen kan installeres på det eksisterende nettet, og elektrisk tilkobling er enkel - det er ikke nødvendig å åpne armaturen for installasjon, og den eksterne IP65 -kontakten gjør det enkelt å håndtere. Et utvalg tilleggsutstyr er tilgjengelig, inkludert reflektorer og en brakett for ytterligere å øke installasjonsfleksibiliteten.


Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	ENEC-merke	-
Lyskilde kan byttes ut	No	Garantiperiode	5 år
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Konstant lyseffekt	No
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	6
Driver inkludert	Ja	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,4 m
Optikktype	90 [Beam angle 90°]	I samsvar med EU RoHS	Ja
Lysstrålespredning fra armatur	90°	Blendingstall CEN	30
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols	Teknisk belysning	
Kabel	Kabel, 0,3 m med kontakt, 3-pols	Mettet rødfarge (R9)	<50
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Drift og elektrisk	
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Inngangsspenning	220 to 240 V
Brennbarhetsmerke	-	Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
CE-merke	CE mark		


CoreLine Value Highbay

Startstrøm	42 A
Startstrømtid	0,65 ms
Strømfaktor (min.)	0.95
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100)
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Matt
Total høyde	99 mm
Total diameter	305 mm
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	99 x NaN x NaN mm (3.9 x NaN x NaN in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støv/rennende vann, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	20500 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	133 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.385, 0.380) SDCM<5
Opprinnelig inngangseffekt	154 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +45 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	35 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951452921200
Produktnavn for bestilling	BY101P LED200S/840 PSU WB
EAN/UPC – produkt	8719514529212
Bestillingskode	52921200
Lokal bestillingskode	3300480
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401646207
Nettovekt (stykk)	2,300 kg



Målskisse



BY101P LED200S/840 PSU WB

