


# Produktblad 3255849



## NUMINOS® GIMBLE S

innfelt downlight/spotlight hvit/krom 3000 K 40 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE S innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet.

Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS®



### Produktinformasjon:

250mA

Systemeffekt: 8,6 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



## TEKNISKE DATA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Art.nr./ EL.NR.:      | 1005899 EL.NR. 32 55849 |
| Antall ulike lysuttak | 1                       |
| Sekundær strøm        | 250mA                   |
| Høyde                 | 7 cm                    |
| Diameter              | 10 cm                   |
| Innfellingsdiameter   | 9 cm                    |
| Innfellingsdybde      | 7 cm                    |
| Nettvekt              | 0.18 kg                 |
| Bruttovekt            | 0.193 kg                |
| Kapslingsgrad         | III                     |
| Montering             | Innfelt montering       |
| Montering detaljer    | Tak                     |
| Systemeffekt          | 8.6 W                   |
| Lysytelse             | 700 lm                  |
| Lysfargetemperatur    | 3000 Kelvin             |
| Spredningsvinkel      | 40 °                    |
| Farge                 | hvit / krom             |
| CRI                   | 90                      |
| UGR ≤                 | 19                      |
| BIG WHITE side        | 51                      |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004055<br><b>EL.NR. 66 030 41</b> | LED-Driver 6,5-10 W<br>250 mA PHASEDIM, FA-<br>SEAVSNITT DIM (NUMI-<br>NOS downlight) |
| 1004058<br><b>EL.NR. 66 030 40</b> | LED-Driver , 6, 5-10 W<br>250 mA AV/PÅ<br>(NUMINOS downlight)                         |
| 1004067<br><b>EL.NR. 66 030 42</b> | LED-Driver , 1, 2-20 W<br>250/350/500/700 mA DA-<br>LI (NUMINOS downlight)            |
| 1004786<br><b>EL.NR. 32 219 76</b> | NUMINOS® S Diffusor<br>Ellipse-filter                                                 |
| 1004787<br><b>EL.NR. 32 219 77</b> | NUMINOS® S Diffusor<br>Prisma / prismetisk filter                                     |
| 1004788<br><b>EL.NR. 32 219 78</b> | NUMINOS® S , Diffusor<br>Frosted / matt filter                                        |
| 1004789<br><b>EL.NR. 32 219 79</b> | NUMINOS® S , Diffusor Wabe,<br>Bikubefilter/Honeycomb                                 |
| 1006139<br><b>EL.NR. 32 219 57</b> | Numinos® S reduserings-ring,<br>rehab-ring rund 160/100 mm<br>sort                    |
| 1006140<br><b>EL.NR. 32 219 62</b> | Numinos® S reduserings-ring,<br>rehab-ring rund 160/100 mm<br>hvit                    |
| 1006141<br><b>EL.NR. 32 219 67</b> | Numinos® S reduserings-ring,<br>rehab-ramme firkantet 160/100<br>mm sort              |
| 1006142<br><b>EL.NR. 32 219 72</b> | Numinos® S reduserings-ring,<br>rehab-ramme firkantet 160/100<br>mm hvit              |



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

### BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1005899>

SLV-LINK



EFO-LINK

