


Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Installasjonsjordingsklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, Skrutilkobling, 1., 2. og 3. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- ✓ Fordi rekkeklemmene er plassert usymmetrisk på monteringsskinnen, kan nøytralledersamleskinnen føres forbi rekkeklemmene
- ✓ Installasjonsrekkeklemmen har spesielt lav byggform og er egnet for kabling i flate installasjonsfordelere



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	50 STK
Minimum bestillingsmengde	50 STK
GTIN	 4 046356 644006
GTIN	4046356644006
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	18,242 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BB11

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Antall rekker	3
Antall tilkoblinger	5
Potensialer	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Farge	grå
Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Monteringsstype	NS 35/7,5
Merkestøtspenning	4 kV

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

	6 kV
Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W
Belastningsstrøm maksimal	30 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt og 3-polet klemmeblokk)
Nominell strøm I _N	24 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning U _N	400 V (Ytterleder/ytterleder)
	250 V (Ytterleder/PE)
	250 V (Ytterleder/N)
Åpen sidevegg	Ja
Testspesifikasjon berøringsbeskyttelse	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndbaksikkerhet	gitt
Fingersikkerhet	gitt
Resultat støtspenningstest	Test bestått
Resultat holdespenningstest	Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning	1,89 kV
Resultat etter test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling)	Test bestått
Resultat bøye- og strekkprøve	Test bestått
Bøyetest rotasjonshastighet	10 o/min
Bøyetest omdreininger	135
Bøyetest ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat trekktest	Test bestått
Resultat stabilt feste på underlag	Test bestått
Stabilt feste på underlag	NS35
Skalverdi	1 N
Resultat spenningsfalltest	Test bestått
Resultat oppvarmingstest	Test bestått
Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet	Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Korttidsstrøm	0,3 kA
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt	4 mm ²
Korttidsstrøm	0,48 kA
Resultat termisk test	Test bestått
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid	30 s
Resultat aldringstest	Test bestått
Aldringstest for skrueløse rekkeklemmer temperatursykluser	192

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Resultat test vibrasjoner, bredbåndstøy	Test bestått
Testspesifikasjon vibrasjoner, bredbåndstøy	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Testspekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Testfrekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²)/Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat slagtest	Test bestått
Testspesifikasjon slagtest	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Lengde	93,5 mm
Høyde NS 35/7,5	51,5 mm
Høyde NS 35/15	59 mm
Oppbygningshøyde	51,2 mm

Tilkoblingsdata

Merk	Vær oppmerksom på monteringskinnenenes strømbelastning.
Tilkobling	1., 2. og 3. etasje
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Skrue	M3
Avisoleringslengde	9 mm
Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsdata

Tiltrekkingmoment, maks.	0,6 Nm
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt AWG max	12
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	24
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	12
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	0,25 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	0,25 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	2,5 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, entrådet, min.	0,2 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, entrådet, maks.	1,5 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, flertrådet, min.	0,2 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, flertrådet, maks.	1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-ende-hylse med plathylse min	0,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-ende-hylse med plathylse maks	0,75 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med endehylse uten plathylse min	0,25 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med endehylse uten plathylse maks	0,75 mm ²
Prøvedor	A3

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C


Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Koblingsskjema



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141125
eCl@ss 11.0	27141125
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141125
eCl@ss 9.0	27141125

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001329
ETIM 6.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

CSA / IEC EE CB Scheme / EAC / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Godkjennelser

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	D	
Nominell spenning UN	300 V	300 V	
mm²/AWG/kcmil	24-12	24-12	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-62830
-----------------	---	---	-----------

EAC			RU C- DE.BL08.B.00534
-----	---	--	--------------------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40040774
Nominell spenning UN	400 V		
Nominell strøm IN	21 A		

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425
	B	C	D
Nominell spenning UN	300 V	300 V	
Nominell strøm IN	20 A	10 A	
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

Tilbehør

Tilbehør

Avdekningsprofil

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Avdekningsprofil - AP-NLS N - 1013634



Avdekningsprofil, lengde: 300 mm, farge: transparent

Endedeksel

Endedeksel - D-UTI/3 - 3076036



Endedeksel, lengde: 93,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 51,2 mm, farge: grå

Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Gruppeskilleplate

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Gruppeskilleplate - ATP-PTI/3 - 3213990



Gruppeskilleplate, lengde: 103 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 49,3 mm, farge: grå

Installeringsklemme

Tilkoblingsklemme - AKG 16 BU - 0423014



Tilkoblingsklemme, nominell strøm: 76 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm², tverrsnitt: 1,5 mm² - 16 mm², montering: N-samleskinne, farge: blå

Tilkoblingsklemme - AKG 35 BU - 0424013



Tilkoblingsklemme, nominell spenning: 300 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm², tverrsnitt: 2,5 mm² - 35 mm², montering: N-samleskinne, farge: blå

Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH WH - 0201663



Isolasjonshylse, farge: hvit

Isolasjonshylse - MPS-IH RD - 0201676



Isolasjonshylse, farge: rød

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Isolasjonshylse - MPS-IH BU - 0201689

Isolasjonshylse, farge: blå



Isolasjonshylse - MPS-IH YE - 0201692

Isolasjonshylse, farge: gul



Isolasjonshylse - MPS-IH GN - 0201702

Isolasjonshylse, farge: grønn



Isolasjonshylse - MPS-IH GY - 0201728

Isolasjonshylse, farge: grå



Isolasjonshylse - MPS-IH BK - 0201731

Isolasjonshylse, farge: svart



Klemmemerker, ikke merket

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Merkeremse - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 5 - 0818108



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TM 5 - 0828734



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

Merkeremse flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 5 - 0818153



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 - 0828744



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Klemmemerker, merket

Merkeremse - ZB 5 CUS - 0824962



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

Merkeremse - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Merkeremse - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 5 CUS - 0824581



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

Merkeremse flat - ZBF 5 CUS - 0825025



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Merkeremse flat - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Lask

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Trådbro - FBSW 2-5/250MM - 3030172



Trådbro, farge: rød/svart

Trådbro - FBSW 2-5/60MM - 3030170



Trådbro, farge: rød/svart

Trådbro - FBSW 2-5/110MM - 3030171



Trådbro, farge: rød/svart

Stikkbro - FBS 2-5 - 3030161



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 3-5 - 3030174



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Stikkbro - FBS 4-5 - 3030187



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 5-5 - 3030190



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 10-5 - 3030213



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 20-5 - 3030226



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 50-5 - 3038930



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Stikkbro - FBSR 2-5 - 3033702



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 3-5 - 3001591



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 4-5 - 3001592



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 5-5 - 3001593



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 10-5 - 3033710



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Stikkbro - FBS 2-5 BU - 3036877



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 3-5 BU - 3036880



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 4-5 BU - 3036893



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 5-5 BU - 3036903



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 10-5 BU - 3036916



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Stikkbro - FBS 20-5 BU - 3036929



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 50-5 BU - 3032114



Stikkbro, Variant med snittkant på en eller begge sider. Vær oppmerksom på eventuelle konsekvenser på berøringsbeskyttelse samt luft- og krypavstander., delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

Monteringsskinne

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573



Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

Nøytrallederskinne

N-samleskinne - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174



N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, farge: sølvfarget

Opplagsbukk

Opplagsbukk - AB-UTI/3 - 3076038



Opplagsbukk, Holder til samleskinner, plasseres for hver 20. cm, delingsmål: 200 mm, lengde: 93,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 51,2 mm, poltall: 1, farge: blå

Planleggings- og merkesoftware

Software - PROJECT COMPLETE - 1050453



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Prøvepluggbøsning

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveplugger

Prøvestikker - MPS-MT - 0201744



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, farge: grå

Installasjonsjordingsklemme - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

Tilbehør

Prøvestikker - PS-5 - 3030983



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

Prøvestikker - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Prøvestikker, farge: rød

Skilleplate

Avstandsplate - DP PS-5 - 3036725



Avstandsplate, lengde: 22,4 mm, bredde: 5,2 mm, høyde: 29 mm, poltall: 1, farge: rød

Skruverktøy

Skrutrekker - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Skrutrekker - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep