


Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: C, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²- 6 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Dine fordeler

- ✓ Varianter med lysindikator for signalisering av utløst sikring
- ✓ På sikringsrekkeklemmen ST 4-FSI/C som sikringselement monteres flatsikringer i henhold til ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 eller etter ønske den termiske sikringsautomaten TCP .../DC32V



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	50 STK
GTIN	 4 017918 890445
GTIN	4017918890445
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	19,613 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	Poland
Rabattgruppe	31BB21

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Antall rekker	1
Antall tilkoblinger	2
Monteringsstype	NS 35/7,5
Farge	svart
Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Elektriske data

Sikring	C
Type sikring	flat

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tekniske spesifikasjoner

Elektriske data

Forurensningsgrad	3
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
Maks. strøm ved enkeltplassering	30 A

Mål

Bredde	8,2 mm
Høyde NS 35/7,5	43,5 mm
Høyde NS 35/15	51 mm

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
------------------------------	--

Tilkoblingsdata

Min. entrådet ledertverrsnitt	0,08 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,08 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	28
Ledertverrsnitt AWG max	10
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	0,14 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	4 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	0,14 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-ende-hylse med plasthylse min	0,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-ende-hylse med plasthylse maks	1 mm ²
Tilkoblingstype	Fjærkrafttilkobling
Prøvedor	A4

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
--------------------------	---------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Koblingsskjema



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141116
eCl@ss 11.0	27141116
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 9.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 6.0	EC000899
ETIM 7.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Godkjenner

Godkjenner

Godkjenner

CSA / EAC / RS / DNV GL / cULus Recognized

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Godkjennelser

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Nominell spenning UN	300 V	300 V	
Nominell strøm IN	10 A	10 A	
mm²/AWG/kcmil	28-10	28-10	

EAC		RU C- DE.BL08.B.00644
-----	---	--------------------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	---	---	--------------

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE0000382
--------	---	---	------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425
	B	C	D
Nominell spenning UN	300 V	300 V	600 V
Nominell strøm IN	30 A	30 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	28-10	28-10	28-10

Tilbehør

Tilbehør

Dokumentasjon

Monteringsmateriell - ST-IL - 3039900

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Endeholder

Endeholder - E/AL-NS 35 - 1201662



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH WH - 0201663

Isolasjonshylse, farge: hvit



Isolasjonshylse - MPS-IH RD - 0201676

Isolasjonshylse, farge: rød



Isolasjonshylse - MPS-IH BU - 0201689

Isolasjonshylse, farge: blå



Isolasjonshylse - MPS-IH YE - 0201692

Isolasjonshylse, farge: gul



Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Isolasjonshylse - MPS-IH GN - 0201702

Isolasjonshylse, farge: grønn



Isolasjonshylse - MPS-IH GY - 0201728

Isolasjonshylse, farge: grå



Isolasjonshylse - MPS-IH BK - 0201731

Isolasjonshylse, farge: svart



Isolasjonshylse - ISH 4/0,5 - 3002885



Isolasjonshylse, farge: grå

Isolasjonshylse - ISH 4/1,0 - 3002898



Isolasjonshylse, farge: svart

Klemmemerker, ikke merket

Sikringsrekkeklekke - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Merkeremse - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 8 - 0818072



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

Merke for klemmer - UCT-TM 8 - 0828740



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

Merkeremse flat - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 8 - 0818137



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Merke for klemmer - UCT-TMF 8 - 0828748



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

Klemmemerker, merket

Merkeremse - ZB 8 CUS - 0825011



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 8 CUS - 0824597



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

Merke for klemmer - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

Merkeremse - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Merkeremse - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 8 CUS - 0825030



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 101 ... 110, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 8 CUS - 0824654



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Merke for klemmer - UCT-TMF 8 CUS - 0829672



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

Kortslutningsplugg

Kortslutningsplugg - FBSRH 2-8 - 3033802



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Kortslutningsplugg - FBSRH 3-8 - 3033803



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Kortslutningsplugg - FBSRH 4-8 - 3033804



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Lask

Stikkbro - FBS 2-8 - 3030284



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Stikkbro - FBS 3-8 - 3030297



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 4-8 - 3030307



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 5-8 - 3030310



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 6-8 - 3032470



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 10-8 - 3030323



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Stikkbro - FBS 2-8 CT - 3033830



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: oransje

Stikkbro - FBS 3-8 CT - 3033831



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: oransje

Stikkbro - FBS 4-8 CT - 3033832



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: oransje

Stikkbro - FBS 10-8 CT - 3033833



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: oransje

Stikkbro - FBS 2-8 BU - 3032567



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Stikkbro - FBS 3-8 BU - 3032570



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 4-8 BU - 3032583



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 5-8 BU - 3032596



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 6-8 BU - 3032677



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 10-8 BU - 3032606



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Stikkbro - FBS 2-8 GY - 3032621



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBS 3-8 GY - 3032622



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBS 4-8 GY - 3032635



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBS 5-8 GY - 3032648



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBS 6-8 GY - 3032664



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Sikringsrekkeklekke - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Stikkbro - FBS 10-8 GY - 3032651



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBSR 2-8 - 3033808



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 3-8 - 3001597



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 4-8 - 3000585



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 5-8 - 3033809



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Sikringsrekkeklekke - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Stikkbro - FBSR 10-8 - 3001599



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 16-8 - 3033816



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 1/6/11/14-8 - 3033822



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltilordning: 1, 6, 11, 14, farge: rød

Stikkbro - FBSR 1/6/11/16-8 - 3033820



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltilordning: 1, 6, 11, 16, farge: rød

Stikkbro - FBSR 1/7/13/16-8 - 3033821



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltilordning: 1, 7, 13, 16, farge: rød

Monteringsskinne

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5

Prøvepluggbøssing

Prøveadapter - PAI-4-FIX BU - 3032729



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: blå

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX OG - 3034455



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX YE - 3032745



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: gul

Prøveadapter - PAI-4-FIX RD - 3032732



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: rød

Prøveadapter - PAI-4-FIX GN - 3032758



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grønn

Prøveadapter - PAI-4-FIX BK - 3032774



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: svart

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX GY - 3032790



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grå

Prøveadapter - PAI-4-FIX VT - 3032761



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 4,2 mm ... 8,2 mm, farge: lilla

Prøveadapter - PAI-4-FIX BN - 3032787



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: brun

Prøveadapter - PAI-4-FIX WH - 3032797



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

Prøveadapter - PAIS-4-FIX GY - 3032791



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grå

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Prøveadapter - PAIS-4-FIX BK - 3032792



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: svart

Prøveadapter - PAIS-4-FIX RD - 3032793



Prøveadapter, Skal ikke plugges under spenning, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: rød

Prøveadapter - PAIS-4-FIX BU - 3032798



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: blå

Prøveadapter - PAIS-4-FIX YE - 3032799



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: gul

Prøveadapter - PAIS-4-FIX GN - 3032801



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grønn

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Prøveadapter - PAIS-4-FIX VT - 3032802



Prøveadapter, i plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: lilla

Prøveplugger

Prøvestikker - MPS-MT - 0201744



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, farge: grå

Prøvestikker - PS-6 - 3030996



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

Prøvestikker - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Prøvestikker, farge: rød

Skruverktøy

Skrutrekker - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Betjeningsverktøy - ST-BW - 1207608



Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer

Termisk automatsikring

Termisk automatsikring - TCP 0,1A - 0712107



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Termisk automatsikring - TCP 0,25A - 0712123



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Termisk automatsikring - TCP 0,5A - 0712152



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Termisk automatsikring - TCP 1A - 0712194



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Termisk automatsikring - TCP 2A - 0712217



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Termisk automatsikring - TCP 3A - 0712233



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Termisk automatsikring - TCP 4A - 0712259



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Termisk automatsikring - TCP 6A - 0712275



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Termisk automatsikring - TCP 8A - 0712291



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Termisk automatsikring - TCP 10A - 0712314



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Termisk automatsikring - TCP 5/DC32V - 0700005



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 5 A, nominell spenning: 32 V, bredde: 6 mm, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement, Farge: lysebrun

Termisk automatsikring - TCP 7,5/DC32V - 0700007



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 7,5 A, nominell spenning: 32 V, bredde: 6 mm, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement, Farge: brun

Termisk automatsikring - TCP 10/DC32V - 0700010



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 32 V, bredde: 6 mm, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement, Farge: rød

Termisk automatsikring - TCP 15/DC32V - 0700015



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 15 A, nominell spenning: 32 V, bredde: 6 mm, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement, Farge: blå

Sikringsrekkeklemme - ST 4-FSI/C - 3036372

Tilbehør

Termisk automatsikring - TCP 20/DC32V - 0700020



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 20 A, nominell spenning: 32 V, bredde: 6 mm, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement, Farge: gul

Termisk automatsikring - TCP 25/DC32V - 0700025



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 25 A, nominell spenning: 32 V, bredde: 6 mm, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement, Farge: hvit

Termisk automatsikring - TCP 30/DC32V - 0700030



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 30 A, nominell spenning: 32 V, bredde: 6 mm, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement, Farge: lysegrønn