

Prøvestikkerbøssing - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Prøvestikkerbøssing, farge: hvit

Dine fordeler

- ✓ Prøvepluggbøssingen PSBJ... monteres i stedet for den normale broskruen og gir et sikkert spenningsuttak på en lasket rekkeklemmegruppe
- ✓ Prøvepluggbøssingene er spesielt tilpasset de spesielle bruksforholdene på området for energiforsyning



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	10 STK
Minimum bestillingsmengde	10 STK
GTIN	 4 017918 000424
GTIN	4017918000424
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3,260 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Poland
Rabattgruppe	31BBE1

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Farge	hvit
-------	------

Dimensjoner

Lengde	6 mm
Bredde	6 mm
Stiftdiameter	4 mm
Material	Messing

Omgivelsesforhold

Prøvestikkerbøssing - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesforhold


Driftstemperatur	-40 °C ... 80 °C
------------------	------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger

Målskisse



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440313
eCl@ss 11.0	27440313
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410

Prøvestikkerbøssing - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410