


Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Knivskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- ✓ Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- ✓ Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- ✓ Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	50 STK
Minimum bestillingsmengde	50 STK
GTIN	 4 055626 390598
GTIN	4055626390598
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	18,286 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	China
Rabattgruppe	31BB22

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Antall rekker	1
Antall tilkoblinger	2
Potensialer	1
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Farge	grå
Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Monteringstype	NS 35/7,5
Merkestøtspenning	6 kV
Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W
Belastningsstrøm maksimal	20 A
Nominell strøm I_N	20 A
Nominell spenning U_N	500 V
Åpen sidevegg	Nei
Testspesifikasjon berøringsbeskyttelse	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndbaksikkerhet	gitt
Fingersikkerhet	gitt
Resultat støtspenningstest	Test bestått
Resultat holdespenningstest	Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning	1,89 kV
Resultat etter test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling)	Test bestått
Resultat bøye- og strekkprøve	Test bestått
Bøyetest rotasjonshastighet	10 o/min
Bøyetest omdreininger	135
Bøyetest ledertverrsnitt/vekt	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Resultat trekktest	Test bestått
Resultat stabilt feste på underlag	Test bestått
Stabilt feste på underlag	NS35
Skalverdi	5 N
Resultat spenningsfalltest	Test bestått
Resultat oppvarmingstest	Test bestått
Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet	Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Korttidsstrøm	0,3 kA
Resultat termisk test	Test bestått
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid	30 s
Resultat aldringstest	Test bestått
Aldringstest for skrueløse rekkeklemmer temperatursykluser	192
Resultat test vibrasjoner, bredbåndstøy	Test bestått
Testspesifikasjon vibrasjoner, bredbåndstøy	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Testspekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Testfrekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Akselerasjon	0,58g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat slagtest	Test bestått
Testspesifikasjon slagtest	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Lengde	74,1 mm
Høyde	43,8 mm
Høyde NS 35/7,5	43,7 mm
Høyde NS 35/15	51,2 mm

Tilkoblingsdata

Tilkobling	1. etasje
Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	10 mm ... 12 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	10 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	20
Ledertverrsnitt AWG max	8
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	10 mm ²

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsdata

Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	20
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	10
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	0,5 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	6 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	0,5 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	6 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-enderhylse med plasthylse min	0,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-enderhylse med plasthylse maks	2,5 mm ² Ved bruk av TWIN lederenderhylser anbefaler vi en minimumlengde på 13 mm for lederenderhylsene.
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte	1 mm ² 10 mm ²
Min. entrådet ledertverrsnitt	1 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	10 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	1 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	6 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	1 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	6 mm ²
Prøvedor	A5

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C

Standarder og bestemmelser


Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Koblingsskjema



Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141126
eCl@ss 11.0	27141126
eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141126
eCl@ss 9.0	27141126

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 6.0	EC000902
ETIM 7.0	EC000902

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

CSA / EAC / cULus Recognized

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Godkjennelser

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	D
Nominell spenning UN	300 V	300 V	600 V
Nominell strøm IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8	20-8

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425
	B	C	D
Nominell spenning UN	300 V	300 V	600 V
Nominell strøm IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8	20-8

Tilbehør

Tilbehør

Dokumentasjon

Monteringsmateriell - PT-IL - 3208090

Klistremerke for betjening av innstikksteknologien



Endedeksel

Avstandsplate - DP-PT 6-MTL - 1020178



Avstandsplate, lengde: 74,1 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 42,5 mm, farge: grå

Endeholder

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Endeholder - E/UK - 1201442



Endeholder, material: PA, farge: grå, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35

Endeholder - E/UK 1 - 1201413



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Isolasjonshylse

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Isolasjonshylse - MPS-IH WH - 0201663

Isolasjonshylse, farge: hvit



Isolasjonshylse - MPS-IH RD - 0201676

Isolasjonshylse, farge: rød



Isolasjonshylse - MPS-IH BU - 0201689

Isolasjonshylse, farge: blå



Isolasjonshylse - MPS-IH YE - 0201692

Isolasjonshylse, farge: gul



Isolasjonshylse - MPS-IH GN - 0201702

Isolasjonshylse, farge: grønn



Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Isolasjonshylse - MPS-IH GY - 0201728

Isolasjonshylse, farge: grå



Isolasjonshylse - MPS-IH BK - 0201731

Isolasjonshylse, farge: svart



Klemmemerker, ikke merket

Merkeremse flat - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 8 - 0818137



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

Merke for klemmer - UCT-TMF 8 - 0828748



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

Klemmemerker, merket

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Merkeremse flat - ZBF 8 CUS - 0825030



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 101 ... 110, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 8 CUS - 0824654



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

Merke for klemmer - UCT-TMF 8 CUS - 0829672



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

Koblingslask

Koblingslask - SB-MER 2-8 - 3000587



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå/oransje

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Koblingslask - SB-MER 3-8 - 3000588



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå/oransje

Koblingslask - SB-MER 4-8 - 3000589



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå/oransje

Lask

Stikkbro - FBS 2-8 - 3030284



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 3-8 - 3030297



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 4-8 - 3030307



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Stikkbro - FBS 5-8 - 3030310



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 6-8 - 3032470



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 10-8 - 3030323



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 2-8 CT - 3033830



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: oransje

Stikkbro - FBS 3-8 CT - 3033831



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: oransje

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Stikkbro - FBS 4-8 CT - 3033832



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: oransje

Stikkbro - FBS 10-8 CT - 3033833



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: oransje

Stikkbro - FBS 2-8 BU - 3032567



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 3-8 BU - 3032570



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 4-8 BU - 3032583



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Stikkbro - FBS 5-8 BU - 3032596



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 6-8 BU - 3032677



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 10-8 BU - 3032606



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 2-8 GY - 3032621



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBS 3-8 GY - 3032622



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Stikkbro - FBS 4-8 GY - 3032635



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBS 5-8 GY - 3032648



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBS 6-8 GY - 3032664



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBS 10-8 GY - 3032651



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: grå

Stikkbro - FBSR 2-8 - 3033808



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Stikkbro - FBSR 3-8 - 3001597



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 4-8 - 3000585



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 5-8 - 3033809



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 10-8 - 3001599



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBSR 16-8 - 3033816



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Monteringsskinne

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

Planleggings- og merkesoftware

Software - PROJECT COMPLETE - 1050453



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Prøvepluggbøsning

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX BU - 3032729



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: blå

Prøveadapter - PAI-4-FIX OG - 3034455



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX YE - 3032745



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: gul

Prøveadapter - PAI-4-FIX RD - 3032732



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: rød

Prøveadapter - PAI-4-FIX GN - 3032758



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grønn

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX BK - 3032774



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: svart

Prøveadapter - PAI-4-FIX GY - 3032790



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grå

Prøveadapter - PAI-4-FIX VT - 3032761



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 4,2 mm ... 8,2 mm, farge: lilla

Prøveadapter - PAI-4-FIX BN - 3032787



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: brun

Prøveadapter - PAI-4-FIX WH - 3032797



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Prøveadapter - PAIS-4-FIX GY - 3032791



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grå

Prøveadapter - PAIS-4-FIX BK - 3032792



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: svart

Prøveadapter - PAIS-4-FIX RD - 3032793



Prøveadapter, Skal ikke plugges under spenning, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: rød

Prøveadapter - PAIS-4-FIX BU - 3032798



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: blå

Prøveadapter - PAIS-4-FIX YE - 3032799



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: gul

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Prøveadapter - PAIS-4-FIX GN - 3032801



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grønn

Prøveadapter - PAIS-4-FIX VT - 3032802



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: lilla

Prøveplugger

Prøvestikker - MPS-MT - 0201744



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, farge: grå

Prøvestikker - PS-8 - 3031005



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

Prøvestikker - PS-8/2,3MM RD - 3048564



Prøvestikker, farge: rød

Skilleplate

Knivskilleklemme - PT 6-MT - 3212160

Tilbehør

Avstandsplate - DP PS-8 - 3036741



Avstandsplate, lengde: 22,4 mm, bredde: 8,2 mm, høyde: 29 mm, poltall: 1, farge: rød

Skruverktøy

Skrutrekker - SZF 2-0,8X4,0 - 1204520



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Varselskilt med trykk

Varselskilt - WS PT 6 - 1029029



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringstype: plugge, for klemmebredde: 8,2 mm