

Koblingslask - SB 4-URTK/SP - 0360025

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: sølvfarget

RoHS

Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	10 STK
Minimum bestillingsmengde	10 STK
GTIN	 4 017918 001759
GTIN	4017918001759
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	11,060 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	Poland
Rabattgruppe	31BBE1

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Farge	sølvfarget
Material	Kobber
Poltall	4
Delingsmål	8,2 mm
Tiltrekkingsmoment	1,2 Nm ... 1,5 Nm

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C

Koblingslask - SB 4-URTK/SP - 0360025

Tekniske spesifikasjoner

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141140
eCl@ss 11.0	27141140
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426