

Pluggforbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Pluggforbinder, Universell, 4-polet, Bøssing rett M8, Koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 3,5 mm ... 5 mm

Dine fordeler

- ✓ Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
- ✓ Skrutilkobling: Velpård tilkoblingsteknikk for stort utvalg av forskjellige ledere



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 017918 881207
GTIN	4017918881207
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	11,410 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BBFS

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner

Husdiameter	12 mm
Lengde	45 mm
Ytterdiameter ledning	3,5 mm ... 5 mm
Avisoleringslengde for mantel	12 mm
Enkeltledernes avisoleringslengde	4 mm

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing)
	-40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing)
Beskyttelsesgrad	IP67

Pluggforbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Merk	VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.
Merkestrøm ved 40 °C	4 A
Merkespenning	30 V AC
	30 V DC
Poltall	4
Isolasjonsmotstand	≥ 100 MΩ
Koding	A - standard
Standarder/bestemmelser	M12-stikkforbinder IEC 61076-2-104
Signaltype/kategori	Universell
Statusindikator	Nei
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Ledertverrsnitt	0,14 mm² ... 0,5 mm² (uten endehylse)
	0,14 mm² ... 0,5 mm² (med endehylse)
	0,14 mm² ... 0,5 mm² (stiv)
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 20 (uten endehylse)
Pluggsykluser	≥ 100
Tiltrekkingsmoment	0,2 Nm (M8-mutter)
	0,5 Nm (Plugginnsats med koblingshylse)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Trykkskrue ved utvendig kabeldiameter 3 mm ... 4 mm)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Trykkskrue ved utvendig ledningsdiameter 4 mm til 5 mm)
	0,1 Nm (Skruklemmer)
Monteringsinformasjon	Lederne kan tilkobles både med endehylser (uten isolasjon) og uten endehylser

Material

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Materiale kontakt	CuZn
Materiale kontaktoverflate	Au
Materiale kontaktholder	PA
Materiale i grep	PBT
Materiale mutter	Messing, forniklet
Material tetning	NBR

Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	M12-stikkforbinder IEC 61076-2-104
------------------------	------------------------------------

Environmental Product Compliance

Pluggforbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891


Tekniske spesifikasjoner

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger

Skjemategning



Målskisse



Poldiagram bøsning M8, 4-polet, sett fra bøsningssiden

Bøsning M8x1, rett

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062
ETIM 7.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501

Pluggforbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex godkjenninger

Godkjennelsesdetaljer

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Nominell spenning UN		30 V	
Nominell strøm IN		4 A	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Nominell spenning UN		30 V	
Nominell strøm IN		4 A	

cULus Listed			
--------------	---	--	--

Tilbehør

Tilbehør

Dreiemomentverktøy

Pluggforbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Tilbehør

Momentskrutrekker - TSD 02 SAC - 1208487



Momentskrutrekker, med forinnstilt dreiemoment på 0,2 Nm og 4 mm sekskantdrift til M8-pluggforbinder

Momentskrutrekker - TSD-M 1,2NM - 1212224



Momentskrutrekker, nøyaktighet i henhold til EN ISO 6789, innstillbar fra 0,3 - 1,2 Nm

Kabel metervare

Kabelring - SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - 1501692



Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 4-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, blå, svart, kabellengde: 100 m

Kabelring - SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - 1501663



Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 4-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, blå, svart, kabellengde: 100 m

Låseskrue

Låseskrue - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 1430860



Hette M8 i kunststoff med festebånd for sensorledninger, for M8-bøssinger

Pakning

Pluggforbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Tilbehør

Pluggforbinder - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945



Sensor-/aktuatorpluggforbinder, tilbehør, trykkskrue og pakning, for uskjermede M8-pluggforbindere, kabeldiameter 2,2 mm - 3,5 mm

Skruverktøy

Verktøy - SACC BIT M8-D12 - 1208474



Bits for montering av M8-pluggforbindere med langsmutter og en mutterdiameter på 12 mm, for 4 mm sekskantdrift

Adapterinnsats - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adapterbits, for TSD-M...dreiemomentverktøy, E6,3-1/4" drivenhet, med 4 mm sekskant for montering av SAC-bits