

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med skrutilkobling, uten rele- eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, med økt inngangsstrømoptak, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	10 STK
GTIN	 4 017918 930219
GTIN	4017918930219
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	28,520 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BC62

Tekniske spesifikasjoner

Merk

Bruksrestriksjoner	EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
--------------------	--

Mål

Bredde	6,2 mm
Høyde	80 mm
Dybde	94 mm

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Inngangsdata

Nominell inngangsspenning U_N	24 V DC
Statusindikator	LED
Beskyttelseskobling	Friløpsdiode, polaritetsbeskyttelsesdiode, motstand

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsdata

	Friløpsdiode
--	--------------

Generelt

Beskyttelseskobling	Friløpsdiode, polaritetsbeskyttelsesdiode, motstand
Driftstype	100 % ED
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0 (Hus)
Innbygning	vilkårlig
Monteringsinformasjon	kan rekkeplasseres uten avstand

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Skrue	M3
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Enkeltendehylse)
	2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN-endehylse)
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 14
Tiltrekkingmoment	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Standarder og bestemmelser

Forurensningsgrad	3
-------------------	---

Samsvar/godkjennelser

Betegnelse	Test for skadelig gass
Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371603
eCl@ss 11.0	27371603
eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

PRS / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16
-----	---	---	-------------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	---	---	---------------

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Godkjennelser

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

EAC



RU D-
DE.B*00573/18

DNV GL



<https://approvalfinder.dnvgl.com/>

TAE0000196

cULus Recognized



Tilbehør

Tilbehør

Adapter

Sikringsadapter - PLC-FA-5X20 - 1186510



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: universell. Uten indikator for defekte sikringer.

Sikringsadapter - PLC-FA-I-5X20-12-24UC - 1186499



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: 12 ... 24 V AC/DC. Med LED som indikator for defekte sikringer.

Sikringsadapter - PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 1186508



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: 120 ... 230 V AC/DC. Med LED som indikator for defekte sikringer.

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tilbehør

Klemmemerker, ikke merket

Merkeremse - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 6 - 0818085



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

Merke for klemmer - UCT-TM 6 - 0828736



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

Klemmemerker, merket

Merkeremse - ZB 6 CUS - 0824992



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tilbehør

Merkeremse - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 6 CUS - 0824589



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tilbehør

Merke for klemmer - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

Lask

Sammenhengende lask - FBST 500-PLC RD - 2966786



Sammenhengende lask, farge: rød

Sammenhengende lask - FBST 500-PLC BU - 2966692



Sammenhengende lask, farge: blå

Sammenhengende lask - FBST 500-PLC GY - 2966838



Sammenhengende lask, farge: grå

Enkeltlask - FBST 6-PLC RD - 2966236



Enkeltlask, farge: rød

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tilbehør

Enkeltlask - FBST 6-PLC BU - 2966812



Enkeltlask, farge: blå

Enkeltlask - FBST 6-PLC GY - 2966825



Enkeltlask, farge: grå

Enkeltlask - FBST 8-PLC GY - 2967688



Enkeltlask, farge: grå

Matemodul

Mateklemme - PLC-ESK GY - 2966508



Mateklemme, for mating av opptil fire potensialer, for montering på NS 35/7,5

Monteringsskinne

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

Skilleplate

Skilleskive - PLC-ATP BK - 2966841



Isolasjonsplate, tykkelse 2 mm, plasseres på begynnelsen og slutten av hver PLC-klemmeliste. Ytterligere funksjoner: Optisk skille av grupper, sikkert skille av ulike spenninger ved nabo-PLC-INTERFACES i henhold til DIN VDE 0106-101, skille

Skruverktøy

Skrutrekker - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Nødvendige tilleggsartikler

Relesokkel - PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 2980458

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21 - 2961105



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21AU - 2961121



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Miniatyr-Solid-State-relé - OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 2966595



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 3 A

Miniatyr-Solid-State-relé - OPT-24DC/230AC/ 1 - 2967950



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

Miniatyr-Solid-State-relé - OPT-24DC/ 48DC/100 - 2966618



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, inngangs-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA