

Beskyttelseshette - PRC 5-TERM-2,5 - 1274810

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Ledningsforbinder, Artikkelserie: PRC, Beskyttelseshette, poltall: 5

Dine fordeler



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 063151 467692
GTIN	4063151467692
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	30,000 g
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Artikkelserie	PRC
Forkortelse	Beskyttelseshette
Produktegenskaper	konfeksjonerbar
Merk	Bestillingsinformasjon: Dekkhette som beskyttelse mot inntrengende fuktighet
Farge	svart
Poltall	5

Produktdimensjoner

Bredde	36 mm
Høyde	36 mm
Lengde	42 mm

Beskyttelseshette - PRC 5-TERM-2,5 - 1274810

Tekniske spesifikasjoner

Merkespenning	600V
---------------	------

Tilkoblingsspesifikasjoner

Ledertverrsnitt min.	0,75 mm ²
Ledertverrsnitt maks.	4 mm ²
Ledertverrsnitt min.	18 AWG
Ledertverrsnitt maks.	12 AWG
Kabeldiametre	9,5 mm ... 12,5 mm
Avisoleringslengde for mantel	60 mm
Enkeltledernes avisoleringslengde	6 mm ±1 mm
Tiltrekkingsmoment	6 Nm (Kabelnippel)

Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 85 °C
Grensetemperaturer_GRP	105,00 °C

Levetidskontroller

Beskyttelsesgrad	IP67 (Testspesifikasjon: IEC 60529)
Halogenfri	ja
Material	EPDM (Kabelpakning)
	EPDM (Huspakning)
	PPE (Hus)
	PPE (Kontaktholder)

Modellspesifikasjon

Modellspesifikasjon	DIN VDE V 0606-22-300
	UL2237

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102