

Endedeksel - D-PTV 2,5/4 - 1088746

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)

Endedeksel, lengde: 50,8 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 35,3 mm, farge: grå



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	50 STK
Minimum bestillingsmengde	50 STK
GTIN	 4 055626 890272
GTIN	4055626890272
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	2,117 g
Tolltariffnummer	85389099
Rabattgruppe	31BBE2

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Farge	grå
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Dimensjoner

Bredde	2,2 mm
Lengde	50,8 mm
Høyde	35,3 mm

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C

Endedeksel - D-PTV 2,5/4 - 1088746

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
----------------------------------	-----------------

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141133
eCl@ss 11.0	27141133
eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141111
eCl@ss 5.0	27141133
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141133
eCl@ss 9.0	27141133

ETIM

ETIM 2.0	EC000886
ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121425
UNSPSC 18.0	39121425
UNSPSC 19.0	39121425
UNSPSC 20.0	39121425
UNSPSC 21.0	39121425