

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Relesokkel RIF-1..., for miniatyreffektrelé med en eller to vekselkontakter eller solid-state-relé med samme byggform, skrutilkobling, pluggmuligheter for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	10 STK
Minimum bestillingsmengde	10 STK
GTIN	 4 046356 733137
GTIN	4046356733137
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	45,000 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	China
Rabattgruppe	31BCK6

Tekniske spesifikasjoner

Merk

Type informasjon	Merknad til drift
Merk	Lask FBS 2-6... til inngangssiden (A2) og lask FBS-2-8... til utgangssiden (11/21)

Mål

Bredde	16 mm
Høyde	89 mm
Dybde	75 mm (med holdebøyle)

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 85 °C (Applikasjons-/utstyrsavhengig)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Inngangsdata

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsdata

Beskyttelseskobling	Avhengig av valgte inngangs-/støymoduler
---------------------	--

Generelt

Nominell spenning U_N	250 V AC/DC
Nominell strøm I_N	maks. 15,5 A (Applikasjons-/utstyrsavhengig)
Beskyttelseskobling	Avhengig av valgte inngangs-/støymoduler
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2 (Hus)
Innbygning	vilkårlig

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 4 mm ²
	0,5 mm ² ... 4 mm ² (Endehylse med kunststoffkrage)
Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN-ende-hylse med kunststoffkrage)
Ledertverrsnitt AWG	20 ... 10 (stiv)
	20 ... 12 (flertrådet)
Tiltrekkingsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Samsvar/godkjenninger

Betegnelse	Test for skadelig gass
Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371603
eCl@ss 11.0	27371603
eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Klassifiseringer

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

DNV GL / CSA / UL Recognized / EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAA000018V
--------	---	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2607057
-----	---	---	---------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
---------------	---	---	---------------

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Godkjennelser

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082

Tilbehør

Tilbehør

Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Enkeltrelé

Enkeltrelé - REL-MR- 12DC/21HC - 2961309



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 12 V DC

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21HC - 2961312



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 48 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 60DC/21HC - 2961325



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, 60 V DC

Enkeltrelé - REL-MR-110DC/21HC - 2961338



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 110 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 24AC/21HC - 2961406



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V AC

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR-120AC/21HC - 2961419



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-230AC/21HC - 2961422



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC

Enkeltrelé - REL-MR- 12DC/21HC AU - 2961532



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 12 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21HC AU - 2961545



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Enkeltrelé - REL-MR-110DC/21HC AU - 2961561



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 110 V DC

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR- 24AC/21HC AU - 2961503



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-120AC/21HC AU - 2961516



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC

Enkeltrelé - REL-MR- 12DC/21-21 - 2961257



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 12 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21-21 - 2961192



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V DC

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR- 48DC/21-21 - 2834834



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 48 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 60DC/21-21 - 2961273



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 60 V DC

Enkeltrelé - REL-MR-110DC/21-21 - 2961202



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 110 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-120AC/21-21 - 2961448



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 120 V AC

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR-230AC/21-21 - 2961451



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 230 V AC

Enkeltrelé - REL-MR- 12DC/21-21AU - 2961299



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 12 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21-21AU - 2961215



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 48DC/21-21AU - 2834847



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 48 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 60DC/21-21AU - 2961286



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 60 V DC

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR-110DC/21-21AU - 2961228



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 110 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 24AC/21-21AU - 2961464



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-120AC/21-21AU - 2961477



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 120 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-230AC/21-21AU - 2961480



Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 230 V AC

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21HC/MS - 2987888



Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, én vekselkontakt, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, friløpsdiode, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning 24 V DC

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR- 24AC/21HC/MS - 2987891



Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, én vekselkontakt, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, inngangsspenning 24 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-120AC/21HC/MS - 2987901



Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, én vekselkontakt, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, inngangsspenning 120 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-230AC/21HC/MS - 2987914



Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, én vekselkontakt, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, inngangsspenning 230 V AC

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - 2987927



Pluggbart miniatyrrelé, med flerlagskontakt med hardforgylt sjikt, én vekselkontakt, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, friløpsdiode, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning 24 V DC

Enkeltrelé - REL-MR-230AC/21HC AU/MS - 2987930



Pluggbart miniatyrrelé, med flerlagskontakt med hardforgylt sjikt, én vekselkontakt, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, inngangsspenning 230 V AC

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21-21/MS - 2987943



Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, friløpsdiode, polaritet A1+, A2, inngangsspenning 24 V DC

Enkeltrelé - REL-MR- 24AC/21-21/MS - 2987956



Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, inngangsspenning 24 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-120AC/21-21/MS - 2987969



Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, spolespenning 120 V AC

Enkeltrelé - REL-MR-230AC/21-21/MS - 2987972



Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, spolespenning 230 V AC

Enkeltrelé - REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - 2987985



Pluggbart miniatyrrelé, med flerlagskontakt med hardforgylt sjikt, to vekselkontakter, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, friløpsdiode, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning 24 V DC

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Enkeltrelé - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998



Pluggbart miniatyrrelé, med flerlagskontakt med hardforgylt sjikt, to vekselkontakter, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, spolespenning 230 V AC

Enkelt-solid-state-relé

Miniatyr-Solid-State-relé - OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - 2982113



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 5 V DC, utgang 3-33 V DC / 5 A

Miniatyr-Solid-State-relé - OPT-24DC/ 24DC/ 5 - 2982100



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-33 V DC / 5 A

Miniatyr-Solid-State-relé - OPT-60DC/ 24DC/ 5 - 2982126



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3-33 V DC / 5 A

Miniatyr-Solid-State-relé - OPT- 5DC/230AC/ 2 - 2982168



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 5 V DC, utgang 24-253 V AC / 2 A

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Miniatyr-Solid-State-relé - OPT-24DC/230AC/ 2 - 2982171



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 24-253 V AC / 2 A

Holdebøyle

Låsebøyle - RIF-RH-1 - 2900953



Releholdebøyle, med utstøterfunksjon og monteringsmulighet for merkemateriell, passer til relesokkel RIF-1, for miniatyreffektrelé og solid-state-relé med høyde 16 mm

Låsebøyle - RIF-RH-1-H - 2904468



Releholdebøyle, med utstøterfunksjon og monteringsmulighet for merkemateriell, passer til relesokkel RIF-1, for miniatyreffektrelé og solid-state-relé med høyde 25 mm

Relélåsebøyle - RIF-RHM-1 - 2905986



Reléholdebøyle, ledningsutførelse, passer for relésokkel RIF-1, for 16 mm høyt miniatyr- og Solid-State-relé

Relélåsebøyle - RIF-RHM-1-H - 2905985



Reléholdebøyle, ledningsutførelse, passer for relésokkel RIF-1, for 25 mm høyt miniatyrrelé

Isolasjonshylse

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Isolasjonshylse - MPS-IH WH - 0201663

Isolasjonshylse, farge: hvit



Isolasjonshylse - MPS-IH RD - 0201676

Isolasjonshylse, farge: rød



Isolasjonshylse - MPS-IH BU - 0201689

Isolasjonshylse, farge: blå



Isolasjonshylse - MPS-IH YE - 0201692

Isolasjonshylse, farge: gul



Isolasjonshylse - MPS-IH GN - 0201702

Isolasjonshylse, farge: grønn



Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Isolasjonshylse - MPS-IH GY - 0201728

Isolasjonshylse, farge: grå



Isolasjonshylse - MPS-IH BK - 0201731

Isolasjonshylse, farge: svart



Klemmemerker, ikke merket

Merke for klemmer - UC-TM 16 - 0819217



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

Merke for klemmer - UC-TMF 16 - 0819262



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

Merkeremse - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Merke for klemmer - UC-TM 5 - 0818108



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TM 5 - 0828734



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

Merkeremse - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

Klemmemerker, merket

Merkeremse - ZB 5 CUS - 0824962



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Merkeremse - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

Merkeremse - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 5 CUS - 0824581



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Merkeremse - ZB 15 CUS - 0824945



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

Merkeremse - ZB 15,LGS:L1-N,PE - 0811998



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

Lask

Stikkbro - FBS 2-6 - 3030336



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 2-6 BU - 3036932



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 2-6 GY - 3032237



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, farge: grå

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Stikkbro - FBS 2-8 - 3030284



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød

Stikkbro - FBS 2-8 BU - 3032567



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: blå

Stikkbro - FBS 2-8 GY 7042 - 3032541



Lask for potensialfordeling

Monteringsskinne

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten beleg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

Pluggmodul

Stikkmodul - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløpsdiode og gul LED, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning: 12 ... 24 V DC ± 30 %

Stikkmodul - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløpsdiode og gul LED, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning 48 ... 60 V DC ± 20 %

Stikkmodul - RIF-LDP-110 DC - 2900941



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløpsdiode og gul LED, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning 110 V DC ± 20 %

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Stikkmodul - RIF-LV-12-24 UC - 2900942



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor og gul LED, inngangsspenning 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Stikkmodul - RIF-LV-48-60 UC - 2900943



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor og gul LED, inngangsspenning 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Stikkmodul - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor og gul LED, inngangsspenning 120 ... 230 V AC/110 V DC ± 20 %

Stikkmodul - RIF-V-12-24 UC - 2900945



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor, inngangsspenning 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Stikkmodul - RIF-V-48-60 UC - 2900947



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor, inngangsspenning: 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Stikkmodul - RIF-V-120-230 UC - 2900948



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor, inngangsspenning 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

Stikkmodul - RIF-RC-12-24 UC - 2900949



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med RC-ledd, inngangsspenning 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Stikkmodul - RIF-RC-48-60 UC - 2900950



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med RC-ledd, inngangsspenning 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Stikkmodul - RIF-RC-120-230 UC - 2900951



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med RC-ledd, inngangsspenning 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

Tidsmodul - RIF-T3-24UC - 2902647



Pluggmodul for å utvide en relemodul til et tidsrelé, tre tidsfunksjoner, fire tidsområder for montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, inngangsspenning 12 ... 24 V DC

Prøveplugg

Relesokkel - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Tilbehør

Prøvestikker - MPS-MT - 0201744



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, farge: grå

Skiltholder

Skiltholder - STP 5-2 - 0800967



Dobbel skiltholder, sneppes på etasjefjærkraftrekkeklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4 merkes med UC-TM 5, ZB 5 eller UC-TMF 5, ZBF 5