


# FDV 3255875



## NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight/spotlight sort/hvit 4000 K 20 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE M innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS®




### Produktinformasjon:

500mA

Systemeffekt: 17,5 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



## TEKNISKE DATA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1005958 /EL.NR. 3255875 |
| Antall ulike lysuttak | 1                       |
| Sekundær strøm        | 500mA                   |
| Høyde                 | 9.5 cm                  |
| Diameter              | 13.5 cm                 |
| Innfellingsdiameter   | 12 cm                   |
| Innfellingsdybde      | 9.5 cm                  |
| Nettovekt             | 0.42 kg                 |
| Bruttovekt            | 0.449 kg                |
| Kapslingsgrad         | III                     |
| Montering             | Innfelt montering       |
| Montering detaljer    | Tak                     |
| Systemeffekt          | 17.5 W                  |
| Lysytelse             | 1750 lm                 |
| Lysfargetemperatur    | 4000 Kelvin             |
| Spredningsvinkel      | 20 °                    |
| Farge                 | sort / hvit             |
| CRI                   | 90                      |
| UGR ≤                 | 22                      |
| BIG WHITE side        | 53                      |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1004054<br><b>EL.NR. 66 030 44</b> | LED-Driver 20W 500mA PHASEDIM, FASE-AVSNITT DIM (NUMINOS downlight) |
| 1004064<br><b>EL.NR. 66 030 43</b> | LED-Driver 21-29,5 W 500/600/700 mA av/på                           |
| 1004069<br><b>EL.NR. 66 030 45</b> | LED-Driver 29W 500mA DALI                                           |
| 1004790<br><b>EL.NR. 32 219 88</b> | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse                                       |
| 1004791<br><b>EL.NR. 32 219 89</b> | NUMINOS® M , Diffusor Prismatisk                                    |
| 1004792<br><b>EL.NR. 32 219 90</b> | NUMINOS® M , Diffusor Frostet / matt                                |
| 1004793<br><b>EL.NR. 32 219 91</b> | NUMINOS® M , Diffusor Wabe / bikube / Honeycomb                     |
| 1006143<br><b>EL.NR. 32 219 58</b> | Numinos® M reduseringsring, rund Rehab-ring 240/120 mm sort         |
| 1006144<br><b>EL.NR. 32 219 63</b> | Numinos® M reduseringsring, rund Rehab-ring 240/120 mm hvit         |
| 1006145<br><b>EL.NR. 32 219 68</b> | Numinos® M reduseringsramme, firkantet Rehab-ramme 240/120 mm sort  |
| 1006146<br><b>EL.NR. 32 219 73</b> | Numinos® M reduseringsramme, firkantet Rehab-ramme 240/120 mm hvit  |



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

### BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1005958>

SLV-LINK



EFO-LINK

