

Produktblad 3255893




NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight/spotlight hvit/sort 4000 K 20 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE M innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet.

Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS®




Produktinformasjon:

500mA

Systemeffekt: 17,5 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005966 /EL.NR. 3255893
Antall ulike lysuttak	1
Sekundær strøm	500mA
Høyde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
Innfellingsdybde	9.5 cm
Nettvekt	0.42 kg
Bruttovekt	0.449 kg
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Systemeffekt	17.5 W
Lysytelse	1600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	hvit / sort
CRI	90
UGR ≤	22
BIG WHITE side	53

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør

1004054 EL.NR. 66 030 44	LED-Driver 20W 500mA PHASEDIM, FASE-AVSNITT DIM (NUMINOS downlight)
1004064 EL.NR. 66 030 43	LED-Driver 21-29,5 W 500/600/700 mA av/på
1004069 EL.NR. 66 030 45	LED-Driver 29W 500mA DALI
1004790 EL.NR. 32 219 88	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791 EL.NR. 32 219 89	NUMINOS® M , Diffusor Prismatisk
1004792 EL.NR. 32 219 90	NUMINOS® M , Diffusor Frostet / matt
1004793 EL.NR. 32 219 91	NUMINOS® M , Diffusor Wabe / bikube / Honeycomb
1006143 EL.NR. 32 219 58	Numinos® M reduseringsring, rund Rehab-ring 240/120 mm sort
1006144 EL.NR. 32 219 63	Numinos® M reduseringsring, rund Rehab-ring 240/120 mm hvit
1006145 EL.NR. 32 219 68	Numinos® M reduseringsramme, firkantet Rehab-ramme 240/120 mm sort
1006146 EL.NR. 32 219 73	Numinos® M reduseringsramme, firkantet Rehab-ramme 240/120 mm hvit



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1005966>

SLV-LINK



EFO-LINK

