


# FDV 3255945



## NUMINOS® GIMBLE L

innfelt downlight/spotlight sort/krom 4000 K 40 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE L innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS®



### Produktinformasjon:

700mA

Systemeffekt: 25,4 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



## TEKNISKE DATA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1006016 /EL.NR. 3255945 |
| Antall ulike lysuttak | 1                       |
| Sekundær strøm        | 700mA                   |
| Høyde                 | 11.5 cm                 |
| Diameter              | 16 cm                   |
| Innfellingsdiameter   | 14.5 cm                 |
| Innfellingsdybde      | 11.5 cm                 |
| Nettovekt             | 0.6 kg                  |
| Bruttovekt            | 0.642 kg                |
| Kapslingsgrad         | III                     |
| Montering             | Innfelt montering       |
| Montering detaljer    | Tak                     |
| Systemeffekt          | 25.4 W                  |
| Lysytelse             | 2350 lm                 |
| Lysfargetemperatur    | 4000 Kelvin             |
| Spredningsvinkel      | 40 °                    |
| Farge                 | sort / krom             |
| CRI                   | 90                      |
| UGR ≤                 | 22                      |
| BIG WHITE side        | 55                      |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1004062<br><b>EL.NR. 66 030 46</b> | LED-Driver 21-29,5W<br>500/600/700 mA                                       |
| 1004065<br><b>EL.NR. 66 030 47</b> | LED-Driver 30W 700mA<br>PHASEDIM,<br>FASEAVSNITT DIM<br>(NUMINOS downlight) |
| 1004070<br><b>EL.NR. 66 030 48</b> | LED-Driver 40W 700mA<br>DALI                                                |
| 1004794<br><b>EL.NR. 32 219 92</b> | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellipse                                            |
| 1004795<br><b>EL.NR. 32 219 93</b> | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prismatisk                                         |
| 1004796<br><b>EL.NR. 32 219 94</b> | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted / matt                                     |
| 1004797<br><b>EL.NR. 32 219 95</b> | NUMINOS® L Diffusor<br>Wabe/Bikube/Honeycomb                                |
| 1006147<br><b>EL.NR. 32 219 59</b> | Numinos® L reduserings-<br>ring, rund, rehab-ring<br>240/150 mm sort        |
| 1006148<br><b>EL.NR. 32 219 64</b> | Numinos® L reduserings-<br>ring, rund, rehab-ring<br>240/150 mm hvit        |
| 1006149<br><b>EL.NR. 32 219 69</b> | Numinos® L reduserings-<br>ring, firkantet, rehab-<br>ramme 240/150 mm sort |
| 1006150<br><b>EL.NR. 32 219 74</b> | Numinos® L reduserings-<br>ring, firkantet, rehab-ramme<br>240/150 mm hvit  |



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

## BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1006016>

SLV-LINK



EFO-LINK

