


Produktblad 3220516



NUMINOS® GIMBLE L

innfelt downlight/spotlight hvit/krom 2700 K 55 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE L innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS®



Produktinformasjon:

700mA

Systemeffekt: 25,4 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005992 / EL.NR. 3220516
Antall ulike lysuttak	1
Sekundær strøm	700mA
Høyde	11.5 cm
Diameter	16 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
Innfellingsdybde	11.5 cm
Nettovekt	0.6 kg
Bruttovekt	0.642 kg
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Systemeffekt	25.4 W
Lysytelse	2150 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	22
BIG WHITE side	55

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør

1004062 EL.NR. 66 030 46	LED-Driver 21-29,5W 500/600/700 mA
1004065 EL.NR. 66 030 47	LED-Driver 30W 700mA PHASEDIM, FASEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)
1004070 EL.NR. 66 030 48	LED-Driver 40W 700mA DALI
1004794 EL.NR. 32 219 92	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1004795 EL.NR. 32 219 93	NUMINOS® L , Diffusor Prismatisk
1004796 EL.NR. 32 219 94	NUMINOS® L , Diffusor Frosted / matt
1004797 EL.NR. 32 219 95	NUMINOS® L Diffusor Wabe/Bikube/Honeycomb
1006147 EL.NR. 32 219 59	Numinos® L reduserings- ring, rund, rehab-ring 240/150 mm sort
1006148 EL.NR. 32 219 64	Numinos® L reduserings- ring, rund, rehab-ring 240/150 mm hvit
1006149 EL.NR. 32 219 69	Numinos® L reduserings- ring, firkantet, rehab- ramme 240/150 mm sort
1006150 EL.NR. 32 219 74	Numinos® L reduserings- ring, firkantet, rehab-ramme 240/150 mm hvit



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwt31ow&article=1005992>

SLV-LINK



EFO-LINK

