

OLIVIA MPL 1565 OP 5000 840

El.nr.

33 007 68

GTIN nr.

4015120310119



230 V ~	DALI	IP65		LED 4000 K	CRI >80	IK08
---------	------	------	--	---------------	------------	------

Produktbeskrivelse

- LED-våtromslampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)
- Kan monteres på vegg eller i tak, mål 1565 mm
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur ca. 4000 K (nøytralhvitt)

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Våtromslampe
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	5

KABINETT	
Mål	lengde 1565 mm x Bredde 130 mm x Høyde/dybde 88 mm
Vekt	2800 g
Material	UV-bestendig plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+45 °C
Slagfasthet	IK08
Farge	lysegrå, tilsvarende RAL 7035
Glødetråddtest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	22,3 A / 355 µs
Lekkasjestrøm	0,063 mA
Forbruk i hvilemodus	0 W

LYS	
Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	49 W
Lysstrøm	4650 lm
Lyseffekt	94 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	≥ 81
Levetid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	85000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	55000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


OLIVIA MPL 1565 OP 5000 840

El.nr. 33 007 68
GTIN nr. 4015120310119

Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
OLIVIA CLAMP SET 12x	E010310195	Monteringsbrakett til diffusor av serien OLIVIA, 12 stykke, rustfritt stål	4015120310195

Målskisse



Lysfordeling

