



## WDE003483 (54 915 47)

Exxact romtermostat 2-polet antrasitt



Last ned produktdatablad for WDE003483



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Serie                        | Exxact              |
| Produkt eller komponent type | Romtermostat        |
| Applikasjon                  | Temperatur kontroll |
| Fargetone                    | Antrasitt           |
| Antall pr. sett              | Sett á 1            |

## Komplementær

 Skjul

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning        | 230 V AC 50 Hz                                                                                 |
| [In] merkestrøm           | 10 A (resistive load)                                                                          |
| Merkestrøm                | 10 A - 230 V AC                                                                                |
| Effektforbruk             | 2300 VA                                                                                        |
| Kontrolltype              | Elektronisk kontrollert                                                                        |
| Produktkompatibilitet     | Ferdigstilles med Exxact rammedesign                                                           |
| Bryterfunksjon            | 2-pol                                                                                          |
| Lokal varsling            | Rød LED for varmestyring<br>Grønn LED for drift                                                |
| Tilkoblinger              | Skruklemmer                                                                                    |
| Maks tverrsnitt på klemme | Solid 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² kabel(er)<br>Helkjernet flertrådet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² kabel(er) |
| Temperaturområde          | 5...30 °C                                                                                      |
| Materiale                 | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                                             |
| Montering av enhet        | Innfelt                                                                                        |
| Høyde                     | 71 mm                                                                                          |
| Bredde                    | 71 mm                                                                                          |
| Innbyggingsdybde          | 25 mm                                                                                          |
| Dybde                     | 17 mm                                                                                          |

## Miljø

 Skjul

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| IP-grad             | (IP20) også med synlige deler fjernet |
| Standarder          | EN 60669-1                            |
| Produktsertifikater | CE<br>FI<br>NEMKO<br>SEMKO            |

## Bærekraftig

 Skjul

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig           | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW) | Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                 | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Destruksjons-instruks | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |