



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Main Output Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Plugg standard	IEC 60320 C14
Antall rack-enhet	1U
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Safety guide

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	24 cm
Bredde	4,4 cm
Dybde	9,3 cm
Vekt	0,91 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Input

[In] merkestrøm	12 A
Tillatt spenning	100...240 V
Maksimal linjestrøm	15 A
Inngangsstrøms grenser	15 A
Load capacity	2300 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Output

Antall strømuttak	8 IEC 60320 C13
-------------------	-----------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CUL listed CE EAC IRAM UL listet VDE
---------------------	---

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	1,37 kg
Forpakning 1 høyde	28,6 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
SCC14	10731304327797
Antall enheter forpakning 3	192

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------