



Oversikt

Presentasjon	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (13) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Plugg standard	IEC 60320 C20
Antall rack-enhet	1U
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Safety guide

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	38,8 cm
Bredde	4,4 cm
Dybde	9,3 cm
Vekt	1,5 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	No

Input

[In] merkestrøm	16 A
Tillatt spenning	100...240 V
Maksimal linjestrøm	20 A
Inngangsstrøms grenser	20 A
Load capacity	3300 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Output

Antall strømuttak	13 IEC 60320 C13
-------------------	------------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CUL listed CE EAC IRAM PSE UL listet VDE
---------------------	--

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	2,02 kg
Forpakning 1 høyde	43,6 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm
SCC14	10731304327803
Antall enheter forpakning 3	100

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------