



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	200 V 230 V 240 V
Main Output Voltage	200 V 230 V 240 V
Plugg standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Antall rack-enhet	1U
Kabellengde	3,66 m
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Safety guide

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	4,4 cm
Bredde	43,8 cm
Dybde	9,3 cm
Vekt	2,78 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Input

Tillatt spenning	200...240 V
Maksimal linjestrøm	32 A
Inngangsstrøms grenser	32 A
Load capacity	7400 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Output

Antall strømuttak	4 IEC 60320 C19
-------------------	-----------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE IRAM VDE
---------------------	-------------------

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	3,75 kg
Forpakning 1 høyde	20,8 cm
Forpakning 1 bredde	47,8 cm
Forpakning 1 lengde	18 cm
SCC14	10731304327827
Antall enheter forpakning 3	60

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------