



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Plugg standard	IEC 60320 C14
Antall rack-enhet	1U
Kabellengde	1,98 m
Tilgjengelig utstyr	Cord retention bracket(s) Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual

Fysisk

Høyde	4,4 cm
Bredde	44,4 cm
Dybde	10,2 cm
Vekt	1,73 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted

Input

[In] merkestrøm	10 A
Inngangsstrøms grenser	15 A
Load capacity	2300 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Output

Merkestrøm	10 A - 230 V 12 A - 208 V
Antall strømuttak	8 IEC 60320 C13

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CUL listed C-Tick CE CSA GOST UL listet VDE VCCI
Standarder	FCC part 15 class A UL 60950

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	2,91 kg
Forpakning 1 høyde	6,4 cm
Forpakning 1 bredde	47 cm
Forpakning 1 lengde	33,7 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------