



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Plugg standard	IEC 60320 C20
Antall rack-enhet	1U
Kabellengde	2,50 m
Tilgjengelig utstyr	Cord retention bracket(s) Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual

Fysisk

Høyde	4,4 cm
Bredde	44,4 cm
Dybde	10,2 cm
Vekt	1,74 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted

Input

[In] merkestrøm	16 A
Inngangsstrøms grenser	20 A
Load capacity	3300 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Output

Antall strømuttak	8 IEC 60320 C13
-------------------	-----------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CUL listed C-Tick CE CSA GOST UL listet VCCI VDE
Standarder	FCC part 15 class A ICES-003 UL 60950

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	2,92 kg
Forpakning 1 høyde	6,4 cm
Forpakning 1 bredde	47 cm
Forpakning 1 lengde	33,7 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------