



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	3 faser
Main Output Voltage	230 V
Plugg standard	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Antall rack-enhet	0U
Kabellengde	1,83 m
Antall kabler	1
Kommunikasjonsport protokoll	SNMP Redfish
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Safety guide

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	179,2 cm
Bredde	5,5 cm
Dybde	4,6 cm
Vekt	7 kg
Montasjeplassering	Side
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	No

Input

[In] merkestrøm	16 A
Maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøms grenser	16 A
Load capacity	11000 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Output

Antall strømuttak	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
-------------------	-------------------------------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CUL listed FCC del 15 klasse A UL listet VDE
Standarder	EN 55022 klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Batteri og levetid

Type nettverk	10/100/1000BASE-T
---------------	-------------------

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	8,95 kg
Forpakning 1 høyde	200,2 cm
Forpakning 1 bredde	16,5 cm
Forpakning 1 lengde	11,4 cm
Antall enheter forpakning 3	48

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace
---------	---------------------------