



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Merkeeffekt i W	400 W
Merkeeffekt VA	650 VA
Plugg standard	Schuko CEE 7/7P
Nb of power socket outlets	6 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Kabellengde	1,83 m
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Brukermanual

Generelt

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	12 cm
Bredde	13 cm
Dybde	36,5 cm
Vekt	4 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Input

Nettverksfrekvens	47...63 Hz
Toleranse forsyningsspenning	180...266 V
Maks strømstyrke inn	6 A
Brytekapasitet, A	10 A

Output

Maximum configurable power in W	400 W
Utgangsfrekvens	47...63 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Standby
Wave type	Stepped approximation to a sine wave
Effektivitet	80 % (fullastet)
Graf startpunkt	40
Maximum configurable power in VA	650 VA
Overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC
Equipment protection policy	Lifetime : 100000 euros

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...90 %
Driftshøyde	0...3000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...4572,00 m
Akkustikknivå	45 dBA

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterispenningen	12 V
Kapasitet på batteri	7,0 Ah
Batteri ladekraft	7500 W rated
Batterikraft i VAh	75 VAh runtime
Batterilevetid	2...5 år
Extended runtime	0

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	310 J
Data line protection	RJ45 analog phone line for phone/fax/modem/DSL RJ45 network line - 10/100 base-T Ethernet

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	4,5 kg
Forpakning 1 høyde	19 cm
Forpakning 1 bredde	18,6 cm
Forpakning 1 lengde	44,1 cm
SCC14	10731304347214
Forpakning 2 vekt	14,50 kg
Forpakning 2 høyde	203,20 mm
Forpakning 2 bredde	457,20 mm
Forpakning 2 lengde	558,80 mm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---