



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	DC
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	24 V DC
Merkeeffekt i W	240 W
Tilkoblingsklemmer	1 2 pins

Generelt

Antall effektmodul	1
Inkludert utstyr	Brukermanual

Fysisk

Farge	Metal grey
Høyde	129 mm
Bredde	40 mm
Dybde	119 mm
Vekt	0,5 kg
Monteringsmetode	DIN rail mount
Monteringsposisjon	Horisontal

Input

Antall inngangskonnektorer	1 tilkoblingsblokk 2-wire
Toleranse forsyningsspenning	21.6...28.8 V 24 V DC
Maks strømstyrke inn	10 A
Verntype på inngang	Integret sikring (kan ikke skiftes)

Output

Wave type	DC
Effektivitet	95 %
Maksimal utgangsstrøm	10 A

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE TÜV
Standarder	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Miljømessig

Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Storage Relative Humidity	0...95 % Ikke-kondenserende
Storage altitude	0...3000 m
Akkustikknivå	40 dB
IP-grad	IP20

Batteri og levetid

Batteritype	External battery system
Batterispenningen	24 V

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,7 kg
Forpakning 1 høyde	190 mm
Forpakning 1 bredde	57 mm
Forpakning 1 lengde	188 mm

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	2 Years repair or replace
---------	---------------------------