



81195 (15 016 15)

PratiKa uttak stor veggblokk - 125 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67



[Last ned produktdatablad for 81195](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + N + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

[Skjul](#)

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	125 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: rustfritt stål Springs: rustfritt stål Sleeves : nickel plated brass
Tilkoblinger	Løs festeskrue
Kabelverrsnitt	16...70 mm²
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 48
Vekt	2.4 kg
Basisdimensjon	114 x 224 mm
Høyde	340 mm
Bredde	114 mm
Dybde	213 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)