



# 81682 (15 016 83)

PratiKa uttak stor veggblokk - 63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67



[Last ned produktdatablad for 81682](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Serie                        | PratiKa        |
| Produkt eller komponent type | Kontakt        |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa socket |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning   |
| Antall poler                 | 3P + E         |
| Nettverkstype                | AC             |
| Standard plugg               | Industriell    |

## Komplementær

 Skjul

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                      | Panelmontert                                                                     |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Rett                                                                             |
| [In] merkestrøm                       | 63 A                                                                             |
| [Ue] merkespenning                    | 380 - 415 V                                                                      |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                                                         |
| Jordingspunkt,mot klokka              | 6 t                                                                              |
| Plugg, socket materiale               | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer                                 |
| Kontaktmateriale                      | Pins: rustfritt stål<br>Springs: rustfritt stål<br>Sleeves : nickel plated brass |
| Tilkoblinger                          | Løs festeskruer                                                                  |
| Kabelverrsnitt                        | 6...25 mm²                                                                       |
| Vekt                                  | 0.474 kg                                                                         |
| Basisdimensjon                        | 100 x 107 mm                                                                     |
| Høyde                                 | 107 mm                                                                           |
| Bredde                                | 108 mm                                                                           |
| Dybde                                 | 113 mm                                                                           |
| Farge                                 | Grå ( RAL 7035 )                                                                 |
| Voltage colour                        | Rød                                                                              |

## Miljø

 Skjul

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standarder                     | EN 60309-1<br>EN 60309-2                           |
| IP-grad                        | IP67 i henhold til IEC 60529                       |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i henhold til EN 62262                        |
| Brannmotstand                  | 850 °C i henhold til IEC 60695-2-11                |
| Relativ fuktighet              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )                                  |