



83903 (15 018 77)

PratiKa støpsel - rett - 16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44



[Last ned produktdatablad for 83903](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Wander plug with phase inverter
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + N + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

[Skjul](#)

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Nickel plated brass pins :
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	1...4 mm²
Kabelens ytre diameter	8...15 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0.176 kg
Høyde	142 mm
Bredde	74 mm
Dybde	74 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP44 i henhold til IEC 60529
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Operating altitude	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C